

CROWN			DETALICZNY		
			PLN		
Kod	Symbol towaru	Opis produktu	NETTO	VAT	BRUTTO
WZMACNIACZE MOCY					
Seria LPS					
007-01-085	LPS 800	Dwukanałowy, moc: 2x300W/4Ω, 2x150W/8Ω, 600W/8Ω/mono, wysokość 2U, mocowanie do racka, wejścia symetryczne na złączach XLR, wyjścia na złączach Speakon, waga: 9.5 kg	1 021	23	1 256
007-01-086	LPS 1500	Dwukanałowy, moc: 2x400W/4Ω, 2x250W/8Ω, 800W/8Ω/mono, wysokość 2U, mocowanie do racka, wejścia symetryczne na złączach XLR, wyjścia na złączach Speakon, waga: 10.4 kg	1 172	23	1 442
007-01-087	LPS 2500	Dwukanałowy, moc: 2x725W/4Ω, 2x550W/8Ω, 1.450W/8Ω/mono, wysokość 2U, mocowanie do racka, wejścia symetryczne na złączach XLR, wyjścia na złączach Speakon, waga: 13.5 kg	1 478	23	1 818
Seria XLS					
007-01-083	XLS 5000	Dwukanałowy, moc: 2x2500W/2Ω, 2x1800W/4Ω, 2x1100W/8Ω, 3600W/8Ω/mono, 5000W/4Ω/mono, wysokość 3U, mocowanie do racka, wejścia symetryczne na złączach XLR, wyjścia na złączach Speakon, waga: 27.7 kg	4 828	23	5 938
Seria XLS DriveCore !!!					
007-01-094	XLS 1000	Dwukanałowy, klasa D, moc: 2x550W/2Ω, 2x350W/4Ω, 2x215W/8Ω, 700W/8Ω/mono, 1100W/4Ω/mono, wbudowana zwrotnica sygnału PureBand (30Hz-3kHz), wbudowane limitory XMAX, filtry L-R 24dB/oktawę, wejścia symetryczne na złączach XLR, wejścia niesymetryczne RCA, wyjścia sygnałowe symetryczne TRS 1/4", 2 x Neutrik Speakon NL-4, wyświetlacz LCD do zmiany ustawień, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 3.9kg	1 289	23	1 585
007-01-093	XLS 1500	Dwukanałowy, klasa D, moc: 2x775W/2Ω, 2x525W/4Ω, 2x300W/8Ω, 1050W/8Ω/mono, 1550W/4Ω/mono, wbudowana zwrotnica sygnału PureBand (30Hz-3kHz), wbudowane limitory XMAX, filtry L-R 24dB/oktawę, wejścia symetryczne na złączach XLR, wejścia niesymetryczne RCA, wyjścia sygnałowe symetryczne TRS 1/4", 2 x Neutrik Speakon NL-4, wyświetlacz LCD do zmiany ustawień, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 3.9kg	1 560	23	1 919
007-01-095	XLS 2000	Dwukanałowy, klasa D, moc: 2x1050W/2Ω, 2x650W/4Ω, 2x375W/8Ω, 1300W/8Ω/mono, 2100W/4Ω/mono, wbudowana zwrotnica sygnału PureBand (30Hz-3kHz), wbudowane limitory XMAX, filtry L-R 24dB/oktawę, wejścia symetryczne na złączach XLR, wejścia niesymetryczne RCA, wyjścia sygnałowe symetryczne TRS 1/4", 2 x Neutrik Speakon NL-4, wyświetlacz LCD do zmiany ustawień, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 4.9kg	2 042	23	2 511
007-01-096	XLS 2500	Dwukanałowy, klasa D, moc: 2x1200W/2Ω, 2x775W/4Ω, 2x440W/8Ω, 1550W/8Ω/mono, 2400W/4Ω/mono, wbudowana zwrotnica sygnału PureBand (30Hz-3kHz), wbudowane limitory XMAX, filtry L-R 24dB/oktawę, wejścia symetryczne na złączach XLR, wejścia niesymetryczne RCA, wyjścia sygnałowe symetryczne TRS 1/4", 2 x Neutrik Speakon NL-4, wyświetlacz LCD do zmiany ustawień, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 4.9kg	2 328	23	2 863
NOWOŚĆ Seria COMTECH Drivecore					
007-01-102	CT-475A	Czterokanałowy, klasa D, moc: 4x75W/8Ω, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 110 dB, zniekształcenia THD: mniejsze niż 0.05%, technologia DriveCore, zasilacz impulsowy z czterema trybami pracy zależnymi od obciążenia, chłodzenie grawitacyjne, wejścia symetryczne na listwach, wyjścia głośnikowe na listwach, gniazdo monitorowania, mocowanie do racka, wysokość 1U, waga: 4.54 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-103	CT-4150A	Czterokanałowy, klasa D, moc: 4x125W/8Ω, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 110 dB, zniekształcenia THD: mniejsze niż 0.05%, technologia DriveCore, zasilacz impulsowy z czterema trybami pracy zależnymi od obciążenia, chłodzenie grawitacyjne, wejścia symetryczne na listwach, wyjścia głośnikowe na listwach, gniazdo monitorowania, mocowanie do racka, wysokość 1U, waga: 4.54 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-104	CT-875A	Ośmiokanałowy, klasa D, moc: 8x75W/8Ω, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 110 dB, zniekształcenia THD: mniejsze niż 0.05%, technologia DriveCore, zasilacz impulsowy z czterema trybami pracy zależnymi od obciążenia, chłodzenie grawitacyjne, wejścia symetryczne na listwach, wyjścia głośnikowe na listwach, gniazdo monitorowania, mocowanie do racka, wysokość 1U, waga: 4.54 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-105	CT-8150A	Ośmiokanałowy, klasa D, moc: 8x125W/8Ω, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 110 dB, zniekształcenia THD: mniejsze niż 0.05%, technologia DriveCore, zasilacz impulsowy z czterema trybami pracy zależnymi od obciążenia, chłodzenie grawitacyjne, wejścia symetryczne na listwach, wyjścia głośnikowe na listwach, gniazdo monitorowania, mocowanie do racka, wysokość 1U, waga: 4.54 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ Seria XTi 2					
007-01-111	XTi 1002	Dwukanałowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), limitory PeakxPlus, wzbogacony układ Sub Synth, 3 definiowalne prędkości pracy wentylatorów, nowy system monitorowania pracy, 30 komórek pamięci, wyświetlacz LCD, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dBA, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, moc: 2x700W/2Ω, 2x500W/4Ω, 2x275W/8Ω, 1400W/4Ω/mono, 1000W/8Ω/mono, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 8.4 kg	2 476	23	3 046
007-01-112	XTi 2002	Dwukanałowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), limitory PeakxPlus, wzbogacony układ Sub Synth, 3 definiowalne prędkości pracy wentylatorów, nowy system monitorowania pracy, 30 komórek pamięci, wyświetlacz LCD, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dBA, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, moc: 2x1000W/2Ω, 2x800W/4Ω, 2x475W/8Ω, 2000W/4Ω/mono, 1600W/8Ω/mono, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 8.4 kg	3 382	23	4 160
007-01-110	XTi 4002	Dwukanałowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), limitory PeakxPlus, wzbogacony układ Sub Synth, 3 definiowalne prędkości pracy wentylatorów, nowy system monitorowania pracy, 30 komórek pamięci, wyświetlacz LCD, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dBA, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, moc: 2x1600W/2Ω, 2x1200W/4Ω, 2x650W/8Ω, 3200W/4Ω/mono, 2400W/8Ω/mono, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 8.4 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

CROWN			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
007-01-106	XTi 6002	Dwukanałowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), limityery PeakPlus, wzbogacony układ Sub Synth, 3 definiowalne prędkości pracy wentylatorów, nowy system monitorowania pracy, 30 komórek pamięci, wyświetlacz LCD, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 103 dB, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, moc: 2x3000W/2Ω, 2x2100W/4Ω, 2x1200W/8Ω, 6000W/4Ω/mono, 4200W/8Ω/mono, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 10.9 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria CTs					
007-01-053	CTs 600	Dwukanałowy, napięciowy, moc: 2x150W/2Ω, 2x300W/4Ω, 2x300W/8Ω, 2x300W/16Ω, 600W/16Ω/mono 600W/8Ω/mono, 300W/4Ω/mono, 2x300W/70V, wysokość 2U, dynamika 105 dB, wejścia na kostkach, wyjścia na listwach, możliwość rozbudowy o HiQnet oraz CobraNet, zasilacz impulsowy, waga: 10.3 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 600LITE		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 600USP4CN	CTS600 z programowalnym modulem wejściowym do sieci Ethernet 100Mb i zdalnej kontroli oraz monitorowania parametrów pracy wzmacniacza poprzez dedykowane oprogramowanie HiQnet System Architect. Pozwala ponadto na odbieranie sygnałów analogowych oraz cyfrowych w formacie AES3 i CobraNetTM.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 600BLU	CTS600 z programowalnym modulem wejściowym. Pozwala połączyć wzmacniacz z siecią Ethernet 100Mb i zdalnie kontrolować oraz monitorować jego parametry pracy poprzez dedykowane oprogramowanie HiQnetTM System Architect oraz wykorzystywać cyfrową magistralę audio poprzez BLU Link.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-062	CTs 1200	Dwukanałowy, napięciowy, moc: 2x250W/2Ω, 2x600W/4Ω, 2x600W/8Ω, 2x300W/16Ω, 1200W/16Ω/mono 1200W/8Ω/mono, 500W/4Ω/mono, 2x600W/70V, wysokość 2U, dynamika 105 dB, wejścia na kostkach, wyjścia na listwach, możliwość rozbudowy o HiQnet oraz CobraNet, zasilacz impulsowy, waga: 10.6 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 1200LITE		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 1200USP4CN	CTS1200 z programowalnym modulem wejściowym do sieci Ethernet 100Mb i zdalnej kontroli oraz monitorowania parametrów pracy wzmacniacza poprzez dedykowane oprogramowanie HiQnet System Architect. Pozwala ponadto na odbieranie sygnałów analogowych oraz cyfrowych w formacie AES3 i CobraNetTM.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 1200BLU	CTS1200 z programowalnym modulem wejściowym. Pozwala połączyć wzmacniacz z siecią Ethernet 100Mb i zdalnie kontrolować oraz monitorować jego parametry pracy poprzez dedykowane oprogramowanie HiQnetTM System Architect oraz wykorzystywać cyfrową magistralę audio poprzez BLU Link.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-045	CTs 2000	Dwukanałowy, napięciowy, moc: 2x1000W/2Ω, 2x1000W/4Ω, 2x1000W/8Ω, 2x625W/16Ω, 2000W/16Ω/mono 2000W/8Ω/mono, 2000W/4Ω/mono, 2x1000W/70V, 2x1000W/100V, 2000W/140V/mono, 2000W/200V/mono wysokość 2U, dynamika 105 dB, wejścia na kostkach, wyjścia na listwach, możliwość rozbudowy o HiQnet oraz CobraNet, zasilacz impulsowy, waga: 12.2 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 2000LITE		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 2000USP4CN	CTS2000 z programowalnym modulem wejściowym do sieci Ethernet 100Mb i zdalnej kontroli oraz monitorowania parametrów pracy wzmacniacza poprzez dedykowane oprogramowanie HiQnet System Architect. Pozwala ponadto na odbieranie sygnałów analogowych oraz cyfrowych w formacie AES3 i CobraNetTM.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 2000BLU	CTS2000 z programowalnym modulem wejściowym. Pozwala połączyć wzmacniacz z siecią Ethernet 100Mb i zdalnie kontrolować oraz monitorować jego parametry pracy poprzez dedykowane oprogramowanie HiQnetTM System Architect oraz wykorzystywać cyfrową magistralę audio poprzez BLU Link.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-046	CTs 3000	Dwukanałowy, napięciowy, moc: 2x1500W/2Ω, 2x1500W/4Ω, 2x1250W/8Ω, 2x625W/16Ω, 2500W/16Ω/mono 3000W/8Ω/mono, 3000W/4Ω/mono, 2x1500W/70V, 2x1500W/100V, 3000W/140V/mono, 3000W/200V/mono wysokość 2U, dynamika 105 dB, wejścia na kostkach, wyjścia na listwach, możliwość rozbudowy o HiQnet oraz CobraNet, zasilacz impulsowy, waga: 12.6 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 3000LITE		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 3000USP4CN	CTS3000 z programowalnym modulem wejściowym do sieci Ethernet 100Mb i zdalnej kontroli oraz monitorowania parametrów pracy wzmacniacza poprzez dedykowane oprogramowanie HiQnet System Architect. Pozwala ponadto na odbieranie sygnałów analogowych oraz cyfrowych w formacie AES3 i CobraNetTM.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
NOWOŚĆ	CTs 3000BLU	CTS3000 z programowalnym modulem wejściowym. Pozwala połączyć wzmacniacz z siecią Ethernet 100Mb i zdalnie kontrolować oraz monitorować jego parametry pracy poprzez dedykowane oprogramowanie HiQnetTM System Architect oraz wykorzystywać cyfrową magistralę audio poprzez BLU Link.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-057	CTs 4200A	Czterokanałowy, napięciowy, moc: 4x260W/4Ω, 4x200W/8Ω, 2x520W/8Ω/mono, 2x400/16Ω/mono, 4x220W/70V, 2x220W/100V/mono, wysokość 2U, dynamika 100 dB, wejścia na kostkach, wyjścia na listwach, możliwość rozbudowy o HiQnet oraz CobraNet, zasilacz impulsowy, waga: 12.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-055	CTs 4200AVCA	Czterokanałowy, napięciowy, z modulem sterowania poziomem każdego kanału z zewnętrznego regulatora, moc: 4x260W/4Ω, 4x200W/8Ω, 2x520W/8Ω/mono, 2x400/16Ω/mono, 4x220W/70V, 2x220W/100V/mono, wysokość 2U, dynamika 100 dB, wejścia na kostkach, wyjścia na listwach, możliwość rozbudowy o HiQnet oraz CobraNet, zasilacz impulsowy, waga: 12.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	CTs 4200USP/CN	Czterokanałowy, napięciowy, z modulem wejściowym CobraNet oraz obsługą protokołu HiQnet, procesor DSP, przetworniki 24-bitowe, 10 fabrycznych presetów, moc: 4x260W/4Ω, 4x200W/8Ω, 2x520W/8Ω/mono, 2x400/16Ω/mono, 4x220W/70V, 2x220W/100V/mono, wysokość 2U, dynamika 103 dB, wejścia na kostkach, wyjścia na listwach, zasilacz impulsowy, waga: 12.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-047	CTs 8200A	Ośmiokanałowy, napięciowy, moc: 8x200W/4Ω, 8x160W/8Ω, 4x400W/8Ω/mono, 4x320/16Ω/mono, 8x200W/70V, 4x200W/100V/mono, wysokość 3U, dynamika 100 dB, wejścia na kostkach, wyjścia na listwach, możliwość rozbudowy o HiQnet oraz CobraNet, zasilacz impulsowy, waga: 16.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-052	CTs 8200AVCA	Ośmiokanałowy, napięciowy, z modulem sterowania poziomem każdego kanału z zewnętrznego regulatora, moc: 8x200W/4Ω, 8x160W/8Ω, 4x400W/8Ω/mono, 4x320/16Ω/mono, 8x200W/70V, 4x200W/100V/mono, wysokość 3U, dynamika 103 dB, wejścia na kostkach, wyjścia na listwach, możliwość rozbudowy o HiQnet oraz CobraNet, zasilacz impulsowy, waga: 16.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

CROWN			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
	CTs 8200USP/CN	Ośmiokanałowy, napięciowy, z modułem wejściowym CobraNet oraz obsługą protokołu HiQnet, procesor DSP, przetworniki 24-bitowe, 10 fabrycznych presetów, moc: 8x200W/4Ω, 8x160W/8Ω, 4x400W/8Ω/mono, 4x320/16Ω/mono, 8x200W/70V, 4x200W/100V/mono, wysokość 3U, dynamika 103 dB wejścia na kostkach wyjścia na listwach zasilacz impulsowy waga: 16.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Macro-Tech i					
007-01-092	MA5000i	Dwukanałowy wzmacniacz mocy Crown MA-5000i; pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz, odstęp szumów >110 dBA, zniekształcenia nieliniowe przy mocy znamionowej <0.35%, do montażu w racku 19" damping factor >5000, moc: 2x1800W/2Ω, 2x2000W/4Ω, 2x1250W/8Ω, 3600W/4Ω/mono, 4000W/8Ω/mono, wyposażony w protokół HiQnet do zmiany ustawień oraz monitorowania parametrów pracy wzmacniacza wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 483mm x 89mm x 411mm, waga: 12.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MA9000i	Dwukanałowy wzmacniacz mocy Crown MA-9000i; pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz, odstęp szumów >110 dBA, zniekształcenia nieliniowe przy mocy znamionowej <0.35%, do montażu w racku 19" damping factor >5000, moc: 2x2500W/2Ω, 2x3000W/4Ω, 2x1500W/8Ω, 5000W/4Ω / mono, 6000W/8Ω/mono, wyposażony w protokół HiQnet do zmiany ustawień oraz monitorowania parametrów pracy wzmacniacza wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 483mm x 89mm x 411mm, waga: 12.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MA12000i	Dwukanałowy wzmacniacz mocy Crown MA-12000i; pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz, odstęp szumów >110 dBA, zniekształcenia nieliniowe przy mocy znamionowej <0.35%, do montażu w racku 19" damping factor >5000, moc: 2x3500W/2Ω, 2x4000W/4Ω, 2x2100W/8Ω, 7000W/4Ω / mono, 8000W/8Ω/mono, wyposażony w protokół HiQnet do zmiany ustawień oraz monitorowania parametrów pracy wzmacniacza wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 483mm x 89mm x 411mm, waga: 12.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria I-Tech HD					
007-01-113	IT-5000HD	Dwukanałowy, dużej mocy, wbudowany procesor DSP BSS OmniDriveHD, przetworniki 24-bitowe z próbkowaniem 96 kHz, wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU i CobraNet, protokół HiQnet, połączenie sieciowe TCP/IQ, gniazdo USB, moc: 2x2000W/2Ω, 2x2500W/4Ω, 2x1250W/8Ω, 4000W/4Ω/mono, 5000W/8Ω/mono, zasilacz impulsowy, montaż w racku, wyświetlacz LCD, wysokość 2U, waga: 12.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-101	IT-9000HD	Dwukanałowy, dużej mocy, wbudowany procesor DSP BSS OmniDriveHD, przetworniki 24-bitowe z próbkowaniem 96 kHz, wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU i CobraNet, protokół HiQnet, połączenie sieciowe TCP/IQ, gniazdo USB, moc: 2x2800W/2Ω, 2x3500W/4Ω, 2x1500W/8Ω, 5600W/4Ω/mono, 7000W/8Ω/mono, zasilacz impulsowy, montaż w racku, wyświetlacz LCD, wysokość 2U, waga: 12.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-091	IT-12000HD	Dwukanałowy, dużej mocy, wbudowany procesor DSP BSS OmniDriveHD, przetworniki 24-bitowe z próbkowaniem 96 kHz, wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU i CobraNet, protokół HiQnet, połączenie sieciowe TCP/IQ, gniazdo USB, moc: 2x3750W/2Ω, 2x4500W/4Ω, 2x2100W/8Ω, 7500W/4Ω/mono, 9000W/8Ω/mono, zasilacz impulsowy, montaż w racku, wyświetlacz LCD, wysokość 2U, waga: 12.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-097	Vrack	Zestaw VRACK składa się z trzech najnowszych wzmacniaczy mocy Crown I-Tech 12000HD zamkniętych w farbicznym racku z możliwością podwieszania, panel dystrybucji zasilania oraz Ethernet, podświetlenie, protokół HiQnet zapewniający szybki i nieskomplikowany dostęp do wszystkich ustawień parametrów pracy.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria Commercial Audio					
007-08-002	14M	Mikser-przedwzmacniacz strefowy: 4 wejścia mikrofonowo/liniowe i 4 wejścia stereo, jedno wyjście wbudowany generator, wejście priorytetowe, regulacja niskie/wysokie dla każdego wejścia, uchwyt w kpl.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-081	28M	Mikser-przedwzmacniacz strefowy: 8 wejść mikrofonowo/liniowych, 8 wejść stereo, dwa wyjścia wbudowany generator, wejście priorytetowe, regulacja niskie/wysokie dla każdego wejścia, uchwyt w kpl.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-084	180A	Wzmacniacz 1 strefowy, 1 wejście symetryczne, wzmacniacz o mocy 80W/4Ω lub 80W/70-100V, możliwe podłączenie zewnętrznego regulatora poziomu, regulacja niskie/wysokie dla każdego wejścia, uchwyt w kpl.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-088	280A	Wzmacniacz 2 strefowy, 2 wejścia symetryczne, 2 wzmacniacze o mocy 80W/4Ω lub 80W/70-100V, możliwe podłączenie zewnętrznego regulatora poziomu, regulacja niskie/wysokie dla każdego wejścia, uchwyt w kpl.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-098	1160A	Wzmacniacz 1 strefowy, 1 wejście symetryczne, wzmacniacz o mocy 160W/4Ω lub 160W/70-100V, możliwe podłączenie zewnętrznego regulatora poziomu, regulacja niskie/wysokie dla każdego wejścia, uchwyt w kpl.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-079	660A	Wzmacniacz 6 strefowy, 6 wejść symetrycznych, 6 wzmacniaczy o mocy 60W/4Ω lub 60W/70-100V, możliwe podłączenie zewnętrznego regulatora poziomu, regulacja niskie/wysokie dla każdego wejścia, uchwyt w kpl.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-114	135MA	Wzmacniacz-mikser 1 strefowy, 3 wejścia symetryczne, wzmacniacz o mocy 35W/8Ω lub 35W/70-100V funkcja priorytetu i wyciszania, regulacja niskie/wysokie dla sumy, waga: 3.7 kg, szerokość: 24.1 cm. nie ma uchwytów	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-090	160MA	Wzmacniacz-mikser 1 strefowy, 4 wejścia symetryczne, wzmacniacz o mocy 60W/8Ω lub 60W/70-100V funkcja priorytetu i wyciszania, regulacja niskie/wysokie dla sumy, waga: 4.3 kg, szerokość: 24.1 cm. nie ma uchwytów.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-072	180MA	Wzmacniacz-mikser 1 strefowy, 4 wejścia symetryczne, wzmacniacz o mocy 80W/4Ω lub 80W/70-100V możliwe podłączenie zewnętrznego regulatora poziomu, regulacja niskie/wysokie dla każdego wejścia uchwyt w kpl.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-063	280MA	Wzmacniacz-mikser 2 strefowy, 8 wejść symetrycznych, 2 wzmacniacze mocy 80W/4Ω lub 80W/70-100V możliwe podłączenie zewnętrznego regulatora poziomu, regulacja niskie/wysokie dla każdego wejścia uchwyt w kpl.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-082	1160MA	Wzmacniacz-mikser 1 strefowy, 4 wejścia symetryczne, wzmacniacz o mocy 160W/4Ω lub 160W/70-100V możliwe podłączenie zewnętrznego regulatora poziomu, regulacja niskie/wysokie dla każdego wejścia uchwyt w kpl.	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria CDI					

CROWN			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
007-01-076	CDi 1000	Dwukanałowy, napięciowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, fabryczne presety, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x700W/2Ω, 2x500W/4Ω, 2x275W/8Ω, 1400W/4Ω/mono, 2x500W/70V/100V, 1000W/140V/mono, mocowanie do racka, waga: 8.6 kg, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, wysokość 2U	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-078	CDi 2000	Dwukanałowy, napięciowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, fabryczne presety, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x1000W/2Ω, 2x800W/4Ω, 2x475W/8Ω, 2000W/4Ω/mono, 2x800W/70V/100V, 1600W/140V/mono, mocowanie do racka, waga: 8.6 kg, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, wysokość 2U	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-021	CDi 4000	Dwukanałowy, napięciowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, fabryczne presety, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x1600W/2Ω, 2x1200W/4Ω, 2x650W/8Ω, 3200W/4Ω/mono, 2x1000W/70V/100V, 2000W/140V/mono, mocowanie do racka, waga: 8.6 kg, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, wysokość 2U	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	CDi 6000	Dwukanałowy, napięciowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, fabryczne presety, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x3000W/2Ω, 2x2100W/4Ω, 2x1200W/8Ω, 6000W/4Ω/mono, 2x2500W/70V/100V, 5000W/140V/mono, mocowanie do racka, waga: 10.9 kg, protokół komunikacyjny HiQnet, zasilacz impulsowy, wysokość 2U	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Seria kinowa Dsi					
007-01-073	DSi 1000	Dwukanałowy, kinowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, protokół komunikacyjny HiQnet, certyfikat THX, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x700W/2Ω, 2x475W/4Ω, 2x275W/8Ω, 1400W/4Ω/mono, 950W/8Ω/mono, fabryczne presety do kinowych serii kolumn głośnikowych JBL, współpraca z monitorem kontrolnym DSI-8M, zasilacz impulsowy, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 8.6 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-074	DSi 2000	Dwukanałowy, kinowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, protokół komunikacyjny HiQnet, certyfikat THX, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x1000W/2Ω, 2x800W/4Ω, 2x475W/8Ω, 2000W/4Ω/mono, 1600W/8Ω/mono, fabryczne presety do kinowych serii kolumn głośnikowych JBL, współpraca z monitorem kontrolnym DSI-8M, zasilacz impulsowy, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 8.6 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-075	DSi 4000	Dwukanałowy, kinowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, protokół komunikacyjny HiQnet, certyfikat THX, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x1450W/2Ω, 2x1200W/4Ω, 2x650W/8Ω, 3000W/4Ω/mono, 2400W/8Ω/mono, fabryczne presety do kinowych serii kolumn głośnikowych JBL, współpraca z monitorem kontrolnym DSI-8M, zasilacz impulsowy, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 8.6 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	DSi 6000	Dwukanałowy, kinowy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP (limiter, zwrotnica sygnału, linia opóźniająca, filtry, korekcja), wyświetlacz LCD, protokół komunikacyjny HiQnet, certyfikat THX, pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, dynamika: 100 dB A, moc: 2x3000W/2Ω, 2x2100W/4Ω, 2x1200W/8Ω, 6000W/4Ω/mono, 4200W/8Ω/mono, fabryczne presety do kinowych serii kolumn głośnikowych JBL, współpraca z monitorem kontrolnym DSI-8M, zasilacz impulsowy, mocowanie do racka, wysokość 2U, waga: 10.9 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-07-005	DSi - 8M	8-kanałowy monitor kontrolno-odsluchowy do systemu nagłośnienia kinowego, monitorowanie pracy procesora kinowego lub wzmacniaczy mocy, szybka instalacja ze wzmacniaczami serii Dsi	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
SERIA D					
007-01-100	D-45	Dwukanałowy, studyjny, klasa AB+B, dynamika 106 dB, zniekształcenia THD: mniej niż 0.001%, moc: 2x35W/4Ω, 2x25W/8Ω, 2x20W/16Ω, 70W/8Ω/mono 50W/16Ω/mono, wyjście słuchawkowe, chłodzenie grawitacyjne, wejścia symetryczne XLR, wyjścia na listwach, mocowanie do racka 19", wysokość 1U, waga: 3.9 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-077	D-75A	Dwukanałowy, studyjny, klasa AB+B, dynamika 106 dB, zniekształcenia THD: mniej niż 0.001%, moc: 2x55W/4Ω, 2x40W/8Ω, 2x25W/16Ω, 110W/8Ω/mono 80W/16Ω/mono, wyjście słuchawkowe, chłodzenie grawitacyjne, wejścia symetryczne XLR, wyjścia na listwach, mocowanie do racka 19", wysokość 1U, waga: 4.3 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
AKCESORIA					
007-22-024	1VCAP	Strefowy 1 kanałowy sterownik ścienny do wielokanałowych CTs 4200 i CTs8200	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-22-072	4VCAP	Strefowy 4 kanałowy sterownik ścienny do wielokanałowych CTs 4200 i CTs8200	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-22-027	VCA-MC4A	4-kanałowy moduł podłączenia sterowników ściennych do wzmacniacza CTs4200	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-22-023	VCA-MC8	4-kanałowy moduł podłączenia sterowników ściennych do wzmacniacza CTs4200	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	IQ-PIP-LITE	Moduł wejściowy do dwukanałowych CTs, wejście sygnałów analogowych, gniazdo monitorowania Aux, gniazdo Ethernet, obsługa protokołu HiQnet, kontrola i monitorowanie pracy wzmacniacza	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	IQ-PIP-USP3	Programowalny moduł wejściowy do dwukanałowych CTs, wejście sygnałów analogowych, procesor DSP, gniazdo monitorowania Aux, gniazdo Ethernet, obsługa protokołu HiQnet, programowanie, kontrola i monitorowanie pracy wzmacniacza, raportowanie błędów	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	IQ-PIP-USP3/CN	Programowalny moduł wejściowy do dwukanałowych CTs, wejście sygnałów analogowych, obsługa CobraNet, procesor DSP, gniazdo monitorowania Aux, gniazdo Ethernet, obsługa protokołu HiQnet, programowanie, kontrola i monitorowanie pracy wzmacniacza, raportowanie błędów	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
nowy	IQ-PIP-USP4-AVB	Programowalny moduł wejściowy do dwukanałowych CTs, wejście i wyjście sygnałów analogowych, wejście AES/EBU, obsługa AVB, procesor DSP BSS Omnidrive HD, gniazdo monitorowania Aux, gniazdo Ethernet, obsługa protokołu HiQnet, programowanie, kontrola i monitorowanie pracy wzmacniacza, raportowanie błędów	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
nowy	IQ-PIP-USP4-CN	Programowalny moduł wejściowy do dwukanałowych CTs, wejście i wyjście sygnałów analogowych, wejście AES/EBU, obsługa CobraNet, procesor DSP BSS Omnidrive HD, gniazdo monitorowania Aux, gniazdo Ethernet, obsługa protokołu HiQnet, programowanie, kontrola i monitorowanie pracy wzmacniacza, raportowanie błędów	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PIP-CLP	Moduł wejściowy do dwukanałowych CTs, wejścia XLR, limiter	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-22-103	T170V	Transformator do dwukanałowych wzmacniaczy serii CTs	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

CROWN			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
	TP170V	Panel rackowy 19" z czterema transformatorami do wzmacniaczy serii CTs	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Koniec produkcji - Modele dostępne w ograniczonych ilościach					
007-01-060	IT-6000	Dwukanałowy, dużej mocy, wbudowany procesor DSP, przetworniki 24-bitowe z próbkowaniem 96 kHz, wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU, wyświetlacz LCD, wysokość 2U, waga: 12.7 kg 2x3000W/4Ω, 2x1500W/8Ω, 5000W/4Ω/mono, 6000W/8Ω/mono, zasilacz impulsowy, montaż w racku, protokół HiQnet, połączenie sieciowe TCP/IP, moc: 2x2500W/2Ω	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-059	IT-4000	Dwukanałowy, dużej mocy, wbudowany procesor DSP, przetworniki 24-bitowe z próbkowaniem 96 kHz, wejścia analogowe i cyfrowe AES/EBU, 2x2000W/4Ω, 2x1250W/8Ω, 3600W/4Ω/mono, 4000W/8Ω/mono, zasilacz impulsowy, montaż w racku, wyświetlacz LCD, wysokość 2U, waga: 12.7 kg protokół HiQnet, połączenie sieciowe TCP/IP, moc: 2x1800W/2Ω	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-051	Xs 4300	Czterokanałowy, moc: 4x300W/4Ω, 4x200W/8Ω, 2x700W/8Ω/mono, wejścia na złączach Combo i kostkach, wyjścia na złączach Speakon oraz terminalach, wysokość 2U	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-01-043	CL 4	2x1800/2, 2x1200/4, 2x600/8, 1x3600/4, 1x2400/8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-22-025	SST-4622	Bi-amp crossover	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-22-026	SST-3632	Bi-amp crossover	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
007-03-003	CM 311A E	Miniaturowy nagłowny mikrofon do nadajnika	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA					