

JBL			DETALICZNY PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
Kod	Symbol towaru	Opis produktu			
<b>Pasywna Seria JRX100</b>					
013-14-190	JRX112M	2-drożna kolumna frontowa/monitor 12", max SPL:129dB, 250/1000W/8Ω, pasmo: 70Hz-12kHz, w kocu, system ochrony wysokich częstotliwości SonicGuard, 2 gniazda do statywu, kąt pokrycia: 90° poz x 50° pion	1 074	23	1 322
013-14-191	JRX115	2-drożna kolumna frontowa 15", max SPL:128dB, 250/1000W/8Ω, w kocu, pasmo: 50Hz-12.5kHz, system ochrony wysokich częstotliwości SonicGuard, 2 gniazda do statywu, kąt pokrycia:90° poz x 50° pion	1 102	23	1 356
013-14-189	JRX125	2-drożna kolumna frontowa 2x15", max SPL:133dB, 500W/2000W/4Ω, w kocu, pasmo:45Hz-12kHz system ochrony wysokich częstotliwości SonicGuard, kąt pokrycia: 90° poz x 50° pion	1 548	23	1 904
013-14-192	JRX118S	pasynywny subwoofer 18", średnica cewki 3", max SPL:127dB, 350/1400W/4Ω, pasmo: 55Hz-300Hz, gniazdo do sztycy	1 739	23	2 139
013-14-194	JRX118SP	aktywny subwoofer 18", średnica cewki 3", max SPL:123dB, tryb stereo, crossover, pasmo: 55Hz-300Hz, wbudowany wzmacniacz 300W (ciągła)/500W (szczytowa), gniazdo do sztycy	3 074	23	3 781
<b>Pasywna Seria JRX100 INSTALACYJNA</b>					
013-14-210	JRX112Mi podwieszana	2-drożna kolumna frontowa/monitor 12",max SPL:129dB, 250/1000W/8Ω, pasmo: 70Hz-12kHz, system ochrony wysokich częstotliwości SonicGuard, w kocu, kąt pokrycia: 90° poz x 50° pion	1 355	23	1 667
013-14-216	JRX115i podwieszana	2-drożna kolumna frontowa 15", max SPL:128dB, 250/1000W/8Ω, pasmo: 50Hz-12.5kHz, system ochrony wysokich częstotliwości SonicGuard, w kocu, kąt pokrycia: 90° poz x 50° pion	1 385	23	1 704
<b>Przenośny system nagłośnieniowy Seria EON 200</b>					
013-14-318	EON210P	ZESTAW: Dwie 2-drożne aktywne kolumny frontowe, ośmiokanałowy mikser (cztery efekty), dwa przewody głośnikowe (4,5 m), pojemnik na mikrofony i akcesoria. Max SPL:124 dB, pasmo: 60 Hz-20 kHz, 10" przetwornik niskotonowy, moc ciągła 300W, gniazdo do statywu, kąty pokrycia 100° poziom x 60° pion	3 713	23	4 567
<b>Seria EON 300</b>					
013-14-275	EON305	2-drożna pasywna kolumna frontowa/monitor, max SPL:128 dB, pasmo: 50 Hz-18 kHz, 15" przetwornik niskotonowy +1" ciśnieniowy driver z polimerową membraną, moc ciągła/szczytowa: 250W / 1000W, gniazdo do statywu, kąty pokrycia 100° poziom x 60° pion, 2 równoległe wejścia combo Neutrik NL 4/TRS ¼" - 5 punktów do podwieszania, waga 15kg	1 487	23	1 829
013-14-277	EON315	2-drożna aktywna kolumna frontowa/monitor, max SPL:127 dB, pasmo: 50 Hz-18 kHz, 15" przetwornik niskotonowy +1" ciśnieniowy driver z polimerową membraną, wzmacniacz: 220W niskie/60W wysokie, gniazdo do statywu, kąty pokrycia: 100° poziom x 60° pion, 1 wejście linia/mikrofon XLR z regulacją, wyjście XLR loop - 5 punktów do podwieszania, waga 15.90kg	2 121	23	2 608
<b>Seria EON 500 Kolumny aktywne</b>					
013-14-272	EON510	2-drożna aktywna kolumna frontowa/monitor, max SPL:121 dB, pasmo: 58 Hz-18.5 kHz, 10" Differential Drive neodymowy z podwójną cewką + 1" ciśnieniowy driver z polimerową membraną, 60W wysokie, gniazdo do statywu, kąty pokrycia: 100°poziom x 60° pion, 1 wejście linia/mikrofon XLR z regulacją, wzmacniacz: 220W niskie, 1 wejście liniowe TRS ¼" z regulacją, wyjście XLR loop - 4 punkty do podwieszania, waga: 7.7 kg	2 362	23	2 906
013-14-315	EON 515XT	2-drożna aktywna kolumna frontowa/monitor, max SPL:132 dB, pasmo: 42 Hz-18 kHz, 15" Differential Drive neodymowy z podwójną cewką + 1" ciśnieniowy driver z polimerową membraną, 100W wysokie, gniazdo do statywu, kąty pokrycia: 100°poziom x 60° pion, 1 wejście linia/mikrofon XLR z regulacją, wzmacniacz: 350W niskie, 2 wejścia liniowe TRS ¼" z regulacją, wyjście XLR loop - 5 punktów do podwieszania, waga: 14.8 kg	3 189	23	3 923
013-14-270	EON 518S	Aktywny subwoofer, jeden przetwornik 450mm (18") Differential Drive z magnesem neodymowym, wbudowana zwrotnica, filtr górnoprzepustowy 120Hz, wzmacniacz Crown 500W, uchwyty transportowe, waga 29.5kg	3 755	23	4 618
<b>Akcesoria do serii EON</b>					
013-19-047	EON BRK10	Adaptor dla EON 10-G2 do uchwytu kulowego OmniMount	214	23	264
013-19-049	EON BRK15	Adaptor dla EON 15-G2 do uchwytu kulowego OmniMount	247	23	304
<b>Zestaw do zawieszania EON 10-G2</b>					
ESK 10			149	23	184
013-22-233	ESK 15	Zestaw do zawieszania EON 15-G2 (z wyjątkiem EON 1500!)	172	23	211
013-19-017	EON BRK1	Uchwyt do montażu na ścianie (bez regulacji kąta) EON 15-G2	186	23	228
013-19-018	EON BRK2	Uchwyt do montażu na ścianie (bez regulacji kąta) EON 10-G2	168	23	207
013-19-019	EON 10 BAG	Pokrowiec dla serii EON 10"	191	23	235
<b>Pasywna Seria MRX500</b>					
013-14-230	MRX512M	2-drożna kolumna frontowa/monitor, max SPL: 129 dB, 400W/1600W/8Ω, pasmo: 90Hz-20kHz, 12" Differential Drive + 1.5" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 70° poz x 70° pion, waga: 14.9 kg	2 694	23	3 313
013-14-227	MRX515	2-drożna kolumna frontowa bass-reflex, max SPL: 130 dB, 400W/1600W/8Ω, pasmo: 65Hz-20kHz, 15" Differential Drive + 1.5" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 70° poz x 70° pion, waga: 19.5 kg	2 583	23	3 177
013-14-229	MRX525	2-drożna kolumna frontowa bass-reflex, max SPL: 135 dB, 800W/3200W/4Ω, pasmo: 57Hz-20kHz, 2 x 15" Differential Drive + 1.5" ciśnieniowy driver, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 70° poz x 70° pion, waga: 38.2 kg	3 655	23	4 496
013-14-225	MRX518S	Kompaktowy subwoofer bass-reflex, max SPL: 133 dB, 500W/2000W/4Ω, pasmo: 45Hz-200Hz, 18" Differential Drive, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, waga: 32.5 kg	2 694	23	3 313
013-14-226	MRX528S	Subwoofer bass-reflex dużej mocy, max SPL: 139 dB, 1000W/4000W/4Ω, pasmo: 40Hz-200Hz, 2 x 18" Differential Drive, wykończenie obudowy DuraFlex, waga: 55 kg	3 908	23	4 806
013-19-103	SS2-BK	Trójnożny statyw do serii JRX, PRX, MRX, EON, SRX	737	23	906
013-19-082	SS3-BK	Łącznik do PRX	211	23	259
<b>Aktywna Seria PRX600</b>					

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
013-14-296	PRX612M	Aktywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor Bass-Reflex, max SPL: 134 dB, 1000W, pasmo: 60Hz-17.5kHz, 12" Differential Drive, podwójna cewka, neodymowy + 1.5" ciśnieniowy driver neodymowy, wzmacniacz Crown klasa D: 2 x 500W, 2 gniazda do statywu, 8 punktów montażowych M10, wykończenie obudowy DuraFlex, kąty pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 15.6 kg	3 639	23	4 476
013-14-297	PRX615M	Aktywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor Bass-Reflex, max SPL: 135 dB, 10000W, pasmo: 54Hz-18kHz, 15" Differential Drive, podwójna cewka, neodymowy + 1.5" ciśnieniowy driver neodymowy, wzmacniacz Crown klasa D: 2 x 500W, 2 gniazda do statywu, 8 punktów montażowych M10, wykończenie obudowy DuraFlex, kąty pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 19.7 kg	4 243	23	5 218
013-14-300	PRX625	Aktywna 2-drożna kolumna frontowa Bass-Reflex, max SPL: 139 dB, 1500W, pasmo: 50Hz-18kHz, 2 x 15" Differential Drive, podwójna cewka, neodymowy + 1.5" ciśnieniowy driver neodymowy, wzmacniacz Crown klasa D: 3 x 500W, 8 punktów montażowych M10, wykończenie obudowy DuraFlex, kat pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 27.2 kg	5 484	23	6 745
013-14-301	PRX635	Aktywna 3-drożna kolumna frontowa Bass-Reflex, max SPL: 135 dB SPL, 1500W, pasmo: 50Hz-18kHz, 15" Differential Drive, podwójna cewka, neodymowy + 6.5" woofer średnionowy + 1" ciśnieniowy driver neodymowy, wzmacniacz Crown klasa D: 3 x 500W, 8 punktów montażowych M10, wykończenie obudowy DuraFlex, kat pokrycia: 90° poz x 50° pion, waga: 27.2 kg	4 847	23	5 961
013-14-299	PRX618S	Aktywny subwoofer Bass-Reflex, max SPL: 129 dB, 600W, pasmo: 50Hz-100Hz, 18" Differential Drive, podwójna cewka, neodymowy, wzmacniacz Crown klasa D: 600W, częstotliwość odcięcia: 120 Hz, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, waga: 32 kg	4 474	23	5 503
013-14-302	PRX618S-XLF	Aktywny subwoofer Bass-Reflex, max SPL: 133 dB, 1000W, pasmo: 39Hz-93Hz, 18" Differential Drive, podwójna cewka, neodymowy, wzmacniacz Crown klasa D: 2 x 500W, częstotliwość odcięcia: 90 Hz, gwintowane gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, waga: 37 kg	6 238	23	7 673
<b>Seria Control Contractor - naścienne</b>					
013-17-041	Control 18 ST	8" subwoofer z trafo, 70,7V lub 60V, 30W;15W;7,5W, czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-052	Control 18 ST-WH	8" subwoofer z trafo, 70,7V lub 60V, 30W;15W;7,5W, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-001	Control 23	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna, pasmo (-10dB): 85Hz-22kHz, moc muzyczna: 50W/8Ω, skuteczność: 86 dB SPL, 3.5" LF + 0.5" HF, kąty pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 1.8 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-036	Control 23-WH	Control 23, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-002	Control 23T	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna z trafo, pasmo (-10dB): 100Hz-21kHz, moc: 5W przy 70V, 10W przy 100V, 3.5" LF + 0.5" HF, kąty pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 1.8 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-037	Control 23T-WH	Control 23T z trafo, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-003	Control 25	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna, pasmo (-10dB): 80Hz-16kHz, moc muzyczna: 150W/8Ω, skuteczność: 88 dB SPL, 5.25" LF + 0.75" HF, kąty pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 2.3 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-004	Control 25-WH	Control 25, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-054	Control 25AV	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna plus trafo, pasmo (-10dB): 70Hz-23kHz, moc ciągła: 200W/8Ω, moc maksymalna 60W dla 70V i 100V, skuteczność: 87 dB SPL, 5.25" LF + 0.75" HF, kąty pokrycia: 100° poz x 100° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 4.0 kg, ekranowanie magnetyczne, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-059	Control 25AV-WH	Control 25AV, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-005	Control 25T	2-drożna kompaktowa kolumna wewnętrzna/zewnętrzna z trafo, pasmo (-10dB): 80Hz-15kHz, moc maksymalna: 30W przy 70V, 30W przy 100V, 3.5" LF + 0.5" HF, kąty pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 3.6 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-006	Control 25T-WH	Control 25T, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-007	Control 28	2-drożna kolumna wewnętrzna/zewnętrzna, pasmo (-10dB): 60Hz-16kHz, moc muzyczna: 175W/8Ω, skuteczność: 92 dB SPL, 8" LF + 1" HF, kąty pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 5.5 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-039	Control 28-WH	Control 28, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-051	Control 28T-60	2-drożna kolumna wewnętrzna/zewnętrzna z trafo, pasmo (-10dB): 55Hz-15kHz, moc maksymalna: 60W przy 70V, 60W przy 100V, 8" LF + 1" HF, kąty pokrycia: 90° poz x 90° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 6.5 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-047	Control 28T-60-WH	Control 28T-60, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-056	Control 29AV-1	2-drożna kolumna wewnętrzna/zewnętrzna plus trafo, pasmo (-10dB): 37Hz-18kHz, moc muzyczna: 300W/8Ω, moc maksymalna 110W dla 70V i 100V, skuteczność: 90 dB SPL, 8" LF + 1" HF, kąty pokrycia: 110° poz x 85° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 12.2 kg, ekranowanie magnetyczne, odporna na warunki atmosferyczne, obracany horn	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-062	Control 29AV-1-WH	Control 29AV, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-068	Control 30	3-drożna kolumna wewnętrzna/zewnętrzna plus trafo, pasmo (-10dB): 38Hz-17kHz, moc muzyczna: 500W/8Ω, moc maksymalna 150W dla 70V/100V, skuteczność: 93 dB SPL, 10" LF + 5" MF + 1" HF, kąty pokrycia: 120° poz x 110° pion, możliwość malowania obudowy, uchwyt kulowy w komplecie, waga: 18.9 kg, odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-084	Control 30-WH	Control 30, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
013-17-025	<b>CONTROL SB-2</b>	Subwoofer stereo, moc muzyczna: 340W/4Ω, pasmo: 38Hz-160Hz, skuteczność: 97 dB SPL, 10" przetwornik z dwoma cewkami, wejście/wyjście stereo dla satelitek, ustawiony filtr órnoprzepustowv, waga: 19.1 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-061	<b>CONTROL SB-210</b>	Subwoofer wewnętrzny/zewnętrzny, moc muzyczna: 800W/4Ω, pasmo: 42Hz-200Hz, dwa przetworniki 10", skuteczność: 95 dB SPL, ekranowanie magnetyczne, możliwość malowania, odporna na warunki atmosferyczne, waga: 17.1 kg, różne moduły opcjonalnie do wyboru, obudowa odporna na warunki atmosferyczne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-063	<b>CONTROL SB-210WH</b>	Control SB-210-WH, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria Sufitowa Control Contractor</b>					
013-17-045	<b>Control 24C</b>	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc muzyczna: 80W/16Ω, skuteczność: 86 dB SPL, 4" LF + 0.75" HF, promień pokrycia: 130°, system ochrony przed przesterowaniem, waga: 2.7 kg, średnica: 195mm, głębokość: 200mm, otwór do wycięcia: 168mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-049	<b>Control 24CT</b>	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, skuteczność: 86 dB SPL, 4" LF + 0.75" HF, odczepy dla 70V: 30W/15W/7.5W/3.7W, dla 100V: 30W/15W/7.5W, promień pokrycia: 130°, waga: 3.5 kg, średnica: 195mm, głębokość: 200mm, otwór do wycięcia: 168mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-057	<b>Control 24C-Micro</b>	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 85Hz-25kHz, moc muzyczna: 30W/8Ω, skuteczność: 86 dB SPL, 4.5" LF + 0.5" HF, promień pokrycia: 150°, waga: 1.6 kg, średnica: 195mm, głębokość: 106mm, otwór do wycięcia: 167mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-058	<b>Control 24CT-Micro</b>	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 85Hz-25kHz, skuteczność: 86 dB SPL, 4.5" LF + 0.5" HF, odczepy dla 70V: 8W/4W/2W/1W/0.5W, dla 100V: 8W/4W/2W/1W, promień pokrycia: 150°, waga: 2.0 kg, średnica: 195mm, głębokość: 106mm, otwór do wycięcia: 167mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-083	<b>Control 24CT-Microplus</b>	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 80Hz-25kHz, skuteczność: 85 dB SPL, 4.5" LF + 0.5" HF, odczepy dla 70V: 25W/12W/6W, dla 100V: 25W/12W, promień pokrycia: 150°, waga: 2.5 kg, średnica: 195mm, głębokość: 133mm, otwór do wycięcia: 167mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-046	<b>Control 26C</b>	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 75Hz-20kHz, moc muzyczna: 150W/16Ω, skuteczność: 89 dB SPL, 6.5" LF + 0.75" HF, promień pokrycia: 110°, system ochrony przed przesterowaniem, waga: 3.4 kg, średnica: 252mm, głębokość: 210mm, otwór do wycięcia: 220mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-053	<b>Control 26CT</b>	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 75Hz-20kHz, skuteczność: 89 dB SPL, 6.5" LF + 0.75" HF, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promień pokrycia: 110°, waga: 4.2 kg, średnica: 252mm, głębokość: 210mm, otwór do wycięcia: 220mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-077	<b>Control 26DT</b>	2-drożny wkład do obudowy kolumny sufitowej o średnicy 200mm, pasmo (-10dB): 70Hz-20kHz, skuteczność: 89 dB SPL, 6.5" LF + 0.75" HF, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promień pokrycia: 90°, waga: 1.9 kg, średnica: 200mm, głębokość: 120mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-050	<b>Control 19CS</b>	Subwoofer sufitowy, moc muzyczna: 200W/8Ω, pasmo: 42Hz-200Hz, skuteczność: 95 dB SPL, 8" Long Excursion z cewką o średnicy 1.5", promień pokrycia: 180°, system ochrony przed głębokość: 345mm, otwór do wycięcia: 305mmprzesterowaniem, waga: 5.5 kg, średnica: 345mm,	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-048	<b>Control 19CST</b>	Subwoofer sufitowy, pasmo: 42Hz-200Hz, skuteczność: 95 dB SPL, 8" przetwornik Long Excursion z cewką o średnicy 1.5", odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promień pokrycia: 180°, waga: 6.3 kg, średnica: 345mm, głębokość: 345mm, otwór do wycięcia: 305mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria Control 100 DO MONTOWANIA W ŚCIANIE</b>					
013-17-071	<b>Control 126W</b>	2-drożna kolumna do instalacji w ścianie, pasmo (-10dB): 38Hz-20kHz, skuteczność: 88 dB SPL, 6.5" LF + 1" HF, moc muzyczna: 100W, impedancja: 8Ω, waga: 2.1 kg, wysokość: 280mm, szerokość: 215mm, głębokość: 105mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-074	<b>Control 126WT</b>	2-drożna kolumna do instalacji w ścianie, pasmo (-10dB): 38Hz-20kHz, skuteczność: 88 dB SPL, 6.5" LF + 1" HF, odczepy dla 70V: 30W/15W/7.5W/3.7W, dla 100V: 30W/15W/7.5W, waga: 2.7 kg, wysokość: 280mm, szerokość: 215mm, głębokość: 105mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-070	<b>Control 128W</b>	2-drożna kolumna do instalacji w ścianie, pasmo (-10dB): 30Hz-20kHz, skuteczność: 90 dB SPL, 8" LF + 1" HF, moc muzyczna: 120W, impedancja: 8Ω, waga: 2.6 kg, wysokość: 334mm, szerokość: 257mm, głębokość: 110mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-072	<b>Control 128WT</b>	2-drożna kolumna do instalacji w ścianie, pasmo (-10dB): 30Hz-20kHz, skuteczność: 90 dB SPL, 8" LF + 1" HF, odczepy dla 70V: 50W/25W/12W/6W, dla 100V: 50W/25W/12W, waga: 3.3 kg, wysokość: 280mm, szerokość: 215mm, głębokość: 110mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria Control 200 GŁOŚNIKI SUFITOWE - ŚREDNI FORMAT</b>					
013-17-118	<b>Control 226C/T</b>	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 47Hz-19kHz, skuteczność: 90 dB SPL, moc muzyczna: 150W, impedancja: 8Ω 6.5" LF + 1" HF, odczepy dla 70V: 68W/34W/17W/8.5W, dla 100V: 68W/34W/17W, promień pokrycia: 120°, waga: 9.1 kg, średnica: 330mm, głębokość: 246mm, otwór do wycięcia: 307mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>Control 227C</b>	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 43Hz-19kHz, skuteczność: 90 dB SPL, moc muzyczna: 150W, impedancja: 8Ω, 6.5" LF + 1" HF, promień pokrycia: 120°, waga: 4.1 kg, średnica: 305mm, głębokość: 147mm, opcjonalna puszkka MTC-200BB6, opcjonalny grill MTC-RG6/8, opcjonalna płytka sufitowa MTC-TB6/8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>Control 227CT-PL</b>	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 43Hz-19kHz, skuteczność: 90 dB SPL, 6.5" LF + 1" HF, odczepy dla 70V: 68W/34W/17W/8.5W, dla 100V: 68W/34W/17W, promień pokrycia: 120°, waga: 5.2 kg, średnica: 305mm, głębokość: 147mm, opcjonalna puszkka MTC-200BB6, opcjonalny grill MTC-RG6/8, opcjonalna płytka sufitowa MTC-TB6/8 głębokość: 223mm, opcjonalna puszkka MTC-300BB12, opcjonalny grill MTC-300SG12, opcjonalne trafo MTC-300T150	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria Control 300 GŁOŚNIKI SUFITOWE - DUŻY FORMAT</b>					
013-17-073	<b>Control 321C</b>	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 34Hz-18kHz, skuteczność: 94 dB SPL, moc muzyczna: 250W, impedancja: 8Ω, 12" LF (cewka 2") + 1" HF, promień pokrycia: 90°, waga: 7.3 kg, wysokość: 366mm, szerokość: 366mm,	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

		<b>JBL</b>	<b>DETALICZNY</b>		
			<b>PLN</b>		
			<b>NETTO</b>	<b>VAT</b>	<b>BRUTTO</b>
	<b>Control 321CT</b>	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 34Hz-18kHz, skuteczność: 94 dB SPL, 12" LF (cewka 2") + 1" HF, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promień pokrycia: 90°, waga: 8.2 kg, wysokość: 366mm, szerokość: 366mm, głębokość: 240mm, opcjonalna puszką MTC-300BB12, opcjonalny grill MTC-300SG12	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-081	<b>Control 322C</b>	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 32Hz-20kHz, skuteczność: 95 dB SPL, moc muzyczna: 400W, impedancja: 8Ω, 12" LF (cewka 3") + 1.5" HF, promień pokrycia: 90°, waga: 9.1 kg, wysokość: 366mm, szerokość: 366mm, głębokość: 223mm, opcjonalna puszką MTC-300BB12, opcjonalny grill MTC-300SG12	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>Control 322CT</b>	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 32Hz-20kHz, skuteczność: 95 dB SPL, 12" LF (cewka 3") + 1.5" HF, odczepy dla 70V: 100W/50W/25W/12.5W, dla 100V: 100W/50W/25W, promień pokrycia: 90°, waga: 10.0 kg, wysokość: 366mm, szerokość: 366mm, głębokość: 240mm, opcjonalna puszką MTC-300BB12, opcjonalny grill MTC-300SG12	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>Control 328C</b>	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 93 dB SPL, moc muzyczna: 250W, impedancja: 8Ω, 8" LF (cewka 2") + 1" HF, promień pokrycia: 120°, waga: 4.5 kg, średnica: 305mm, głębokość: 160mm, opcjonalna puszką MTC-300BB8, opcjonalny grill MTC-300RG8, opcjonalne trafo MTC-300T150	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-117	<b>Control 328CT</b>	2-drożny wkład kolumny sufitowej, pasmo (-10dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 93 dB SPL, 8" LF (cewka 2") + 1" HF, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, promień pokrycia: 120°, waga: 5.4 kg, średnica: 305mm, głębokość: 218mm, opcjonalna puszką MTC-300BB8, opcjonalny grill MTC-300RG8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-078	<b>Control 312CS</b>	Subwoofer sufitowy, moc muzyczna: 400W/8Ω, pasmo (-10dB): 30Hz-4.5kHz, skuteczność: 93 dB SPL, 12" (cewka 3") LF, waga: 7.7 kg, wysokość: 366mm, szerokość: 366mm, głębokość: 160mm, opcjonalna puszką MTC-300BB12, opcjonalny grill MTC-300SG12	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria Control 8100 GŁOŚNIKI SUFITOWE OTWARTE</b>					
013-17-100	<b>Control 8124</b>	1-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 60Hz-18 kHz, skuteczność: 93 dB SPL, promień pokrycia: 130°, moc: 20W/8Ω, odczepy dla 70V: 6W/3W/1.5W/0.75W, dla 100V: 6W/3W/1.5W, przetwornik 4", waga: 1.2 kg, średnica: 206mm, głębokość: 89mm, otwór do wycięcia: 175mm, opcjonalna obejma MTC-8124C, opcjonalne szyny MTC-RAIL	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-102	<b>Control 8128</b>	1-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 50Hz-16 kHz, skuteczność: 97 dB SPL, promień pokrycia: 90°, moc: 25W/8Ω, odczepy dla 70V: 6W/3W/1.5W/0.75W, dla 100V: 6W/3W/1.5W, przetwornik 8", waga: 1.4 kg, średnica: 287mm, głębokość: 105mm, otwór do wycięcia: 260mm, opcjonalna obejma MTC-8128C, opcjonalne szyny MTC-RAIL	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-098	<b>Control 8138</b>	1-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 95Hz-18 kHz, skuteczność: 97 dB SPL, promień pokrycia: 90°, moc: 40W/8Ω, odczepy dla 70V: 6W/3W/1.5W/0.75W, dla 100V: 6W/3W/1.5W, przetwornik 8", waga: 1.4 kg, średnica: 327mm, głębokość: 99mm, otwór do wycięcia: 228mm, opcjonalna puszką MTC-81BB8, opcjonalny mostek MTC-81TB8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria Control 40 - GŁOŚNIKI SUFITOWE</b>					
013-17-091	<b>Control 47CT</b>	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 50Hz-20 kHz, moc muzyczna: 150W/8Ω, promień pokrycia: 120°, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, 6.5" LF i 1" HF, waga: 5.0 kg, średnica: 305mm, głębokość: 259mm, średnica otworu pod kolumnę: 282mm, wysokie sufity	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>Control 47LP</b>	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 68Hz-20 kHz, moc muzyczna: 150W/8Ω, promień pokrycia: 120°, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, 6.5" LF i 1" HF, waga: 4.3 kg, średnica: 305mm, głębokość: 142mm, średnica otworu pod kolumnę: 282mm, niskie sufity	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>Control 47HC</b>	2-drożna kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 55Hz-17 kHz, moc muzyczna: 150W/8Ω, promień pokrycia: 75°, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, 6.5" LF i 1" HF, waga: 6.4 kg, średnica: 332mm, głębokość: 351mm, średnica otworu pod kolumnę: 307mm, wysokie sufity	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>Control 42C</b>	1-drożna kompaktowa kolumna sufitowa, pasmo (-10dB): 160Hz-20 kHz, promień pokrycia: 160°, moc muzyczna: 30W/16Ω przetwornik 2.5", waga: 0.7 kg, średnica: 127mm, głębokość: 94mm, średnica otworu pod kolumnę: 104mm, do użycia tylko z subwooferem Control 40 CST	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>Control 40CST</b>	Subwoofer sufitowy, pasmo (-10dB): 32Hz-300Hz, skuteczność: 95 dB SPL, moc muzyczna: 200W/8Ω, odczepy dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, dla 100V: 60W/30W/15W, wbudowana zwrotnica sygnałowa do satelitek, przetwornik 8" waga: 8.1 kg, średnica: 332mm, głębokość: 338mm, średnica otworu pod kolumnę: 307mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria Control 50 - Subwoofer + satelity</b>					
013-17-104	<b>Control 50S/T</b>	Subwoofer ścienny, moc muzyczna: 300W/8Ω, pasmo (-10 dB): 32Hz-200Hz, skuteczność: 95 dB SPL (narożnik), 89 dB SPL (środek ściany), przetwornik 8", odczepy dla 70V: 80W/40W/20W/10W, dla 100V: 80W/40W/20W, waga: 9.0 kg, wysokość: 356mm, szerokość: 391mm, głębokość: 203mm, wbudowany filtr górnoprzepustowy, wbudowane wyjścia dla czterech satelitek, wieszak sygnału loop, uchwyt ścienny w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-105	<b>Control 52</b>	Satelitka do subwoofera Control 50S/T, moc muzyczna: 50W/16Ω, pasmo (-10 dB): 140Hz-20kHz, skuteczność: 82 dB SPL przetwornik 2.5", propagacja: 150° x 150°, waga: 0.7 kg, wysokość: 115mm, szerokość: 84mm, głębokość: 96mm, uchwyt ścienny w komplecie, może być użyta z subwooferem sufitowym Control 40 CS/T	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-096	<b>Control 50 PACK</b>	Kompletny system złożony z jednego subwoofera Control 50S/T oraz czterech satelitek Control 52, uchwyty w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria Control 60 - GŁOŚNIKI ZWIESZANE</b>					
013-17-107	<b>Control C62P</b>	Zwieszany, szerokopasmowy, moc muzyczna: 30W/16Ω, pasmo (-10 dB): 150Hz-20kHz, skuteczność: 84 dB, kierunkowość (Q): 4.7, indeks kierunkowości (DI): 6.2 dB, przetwornik 2.5", promień propagacji: 140°, waga: 0.7 kg, wysokość: 121mm, średnica: 128mm, wyjście sygnału loop, 2 linki 4.5 metra oraz regulator wysokości w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-112	<b>Control C62P-WH</b>	Control C62P - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
013-17-108	Control C65P/T	Zwieszany, 2-drożny, moc muzyczna: 150W/8Ω, pasmo (-10 dB): 55Hz-20kHz, skuteczność: 86 dB, kierunkowość (Q): 5.3, indeks kierunkowości (DI): 7.2 dB, przetwornik LF: 130mm (5.1/4"), przetwornik HF: 20mm (3/4"), promień propagacji: 120°, odczepy dla 70V/100V: 60W/30W/15W oraz 7.5W tylko dla 70V, waga: 3.7 kg, wysokość: 259mm, średnica: 234mm, wyjście sygnału loop, 2 linki 4.5 metra oraz regulator wysokości w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-109	Control C65P/T-WH	Control C65P/T - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-106	Control C67P/T	Zwieszany, 2-drożny, moc muzyczna: 150W/8Ω, pasmo (-10 dB): 58Hz-18kHz, skuteczność: 90 dB, kierunkowość (Q): 5.7, indeks kierunkowości (DI): 7.5 dB, przetwornik LF: 165mm (6.5"), przetwornik HF: 25mm (1"), promień propagacji: 120°, odczepy dla 70V/100V: 60W/30W/15W oraz 7.5W tylko dla 70V, waga: 5.2 kg, wysokość: 330mm, średnica: 312mm, wyjście sygnału loop, 2 linki 4.5 metra oraz regulator wysokości w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-110	Control C67P/T-WH	Control C67P/T - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-113	Control C67HC/T	Zwieszany, 2-drożny, moc muzyczna: 150W/8Ω, pasmo (-10 dB): 75Hz-17kHz, skuteczność: 93 dB, kierunkowość (Q): 10.4, indeks kierunkowości (DI): 9.8 dB, przetwornik LF: 165mm (6.5"), przetwornik HF: 25mm (1"), promień propagacji: 75°, odczepy dla 70V/100V: 60W/30W/15W oraz 7.5W tylko dla 70V, waga: 5.9 kg, wysokość: 344mm, średnica: 333mm, wyjście sygnału loop, 2 linki 4.5 metra oraz regulator wysokości w komplecie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-111	Control C67HC/T-WH	Control C67HC/T - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria Control CRV</b>					
013-17-103	Control CRV	2-drożna kolumna wewnętrzna/zewnętrzna, pasmo (-10dB): 80Hz-20 kHz, moc muzyczna: 150W/4Ω, skuteczność: 89 dB SPL, propagacja: 105° x 80°, odczepy dla 70V: 30W/15W/7.5W/3.8W, dla 100V: 30W/15W/7.5W, 2 x 4" LF oraz 0.75" HF, instalacja w narożnikach ścian, w połączeniu ściany i sufitu, uchwyt ścienny w komplecie, dostępna biała (-WH) opcjonalny uchwyt PMB-BK do podwieszenia czterech kolumn w okręgu 360°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-101	Control CRV-WH	Control CRV, biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PMB-BK	Uchwyt sufitowy dla Control CRV - możliwość podwieszenia czterech kolumn w okręgu 360°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria CBT Constant Beamwidth Technology™</b>					
013-20-112	CBT 50LA (-WH) biała	Szerokopasmowa kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc muzyczna: 150W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 93 dB SPL, 8 przetworników 2", propagacja (pion x poziom): 20° x 150°, odczepy dla 100V: 60W/30W/15W dla 70V: 60W/30W/15W/7.5W, 10 punktów montażowych, uchwyt ścienny z regulacją w komplecie, waga: 4.1 kg, wysokość: 528mm, szerokość: 99mm, głębokość: 153mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-113	CBT 100LA (-WH) biała	Szerokopasmowa kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc muzyczna: 325W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 96 dB SPL, 16 przetworników 2", propagacja (pion x poziom): 15° x 150°, odczepy dla 100V: 100W/50W/30W dla 70V: 100W/50W/30W/15W, 18 punktów montażowych, uchwyt ścienny z regulacją w komplecie, waga: 7.2 kg, wysokość: 1000mm, szerokość: 98.5mm, głębokość: 153mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-122	CBT 70J	2-drożna kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 60Hz-20kHz, moc muzyczna: 500W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 98 dB SPL, 4 x 5" LF, 16 x 1" HF, propagacja (pion x poziom): 25° x 150°, 10 punktów montażowych, uchwyt ścienny z regulacją w komplecie, wysokość: 694mm, szerokość: 170mm, głębokość: 237mm, waga: 9.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-124	CBT 70J-WH (biała)	2-drożna kolumna wyrównana liniowo, pasmo (-10dB): 60Hz-20kHz, moc muzyczna: 500W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 98 dB SPL, 4 x 5" LF, 16 x 1" HF, propagacja (pion x poziom): 25° x 150°, 10 punktów montażowych, uchwyt ścienny z regulacją w komplecie, wysokość: 694mm, szerokość: 170mm, głębokość: 237mm, waga: 9.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-123	CBT 70JE	niskotonowe rozszerzenie dla kolumny CBT 70J, pasmo (-10dB): 45Hz-700Hz, moc muzyczna: 500W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 90 dB SPL, 4 x 5" LF, 12 punktów montażowych, uchwyt połączeniowy z CBT 70J w komplecie, waga: 8.2 kg, wysokość: 694mm, szerokość: 170mm, głębokość: 237mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-20-125	CBT 70JE-WH (biała)	niskotonowe rozszerzenie dla kolumny CBT 70J, pasmo (-10dB): 45Hz-700Hz, moc muzyczna: 500W, impedancja: 8Ω, skuteczność: 90 dB SPL, 4 x 5" LF, 12 punktów montażowych, uchwyt połączeniowy z CBT 70J w komplecie, waga: 8.2 kg, wysokość: 694mm, szerokość: 170mm, głębokość: 237mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Aksesoria do Serii Control Contractor</b>					
013-19-001	MTC-1A	Control 1 - Uchwyt uniwersalny ścienny, czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-002	MTC-8	Control 1 - Uchwyt uproszczony, czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-098	MTC-2P	Control 2P - Komplet uchwytów ściennych	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC 19 MR	Control 19CS/CST & Control 40CS/CST & Control 226C/CT - Uchwyt do montażu w suchych tynkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC 19 NC	Control 19CS/CST & Control 40CS/CST & Control 226C/CT - Uchwyt do montażu w strukturze trwałej	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC 23 SSG	Control 23 - Grill srebrny ze stali nierdzewnej, dostępny też: BK-czarny, WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC 23 WMG	Control 23 - Grill czarny wodoodporny ze stali nierdzewnej, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-014	MTC 23 V	Control 23 - Uchwyt do pionowego montażu 3 sztuk Control 23	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-009	MTC 23 CM	Control 23 - Uchwyt czarny do montażu na suficie, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC 24 MR	Control 24C&CT Micro i MicroPlus - Uchwyt do montażu w suchych tynkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC 24 NC	Control 24C&CT Micro i MicroPlus - Uchwyt do montażu w strukturze trwałej	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC 24 TR	Control 24 - Zaślepka do instalacji w otworach o średnicy do 250mm, biała	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-012	MTC 25/23 H	Control 23 i Control 25 - uchwyt dla dwóch głośników w poziomie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC 25 SSG	Control 25 - Grill srebrny ze stali nierdzewnej, dostępne też BK-czarny, WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC25 WMG	Control 25 - Grill czarny wodoodporny ze stali nierdzewnej, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-015	MTC 25 V	Control 25 - Uchwyt do pionowego montażu 3 sztuk Control 25	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC 26 MR	Control 26C&CT - Uchwyt do montażu w suchych tynkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC 26 NC	Control 26C&CT - Uchwyt do montażu w strukturze trwałej	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTC 26 TR	Control 26 - Zaślepka do instalacji w otworach o średnicy do 250mm, biała	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-010	MTC 28/25 CM	Control 25&28 - Uchwyt czarny do montażu na suficie, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
	<b>MTC 28 SSG</b>	Control 28 - Grill srebrny ze stali nierdzewnej, dostępne też: BK-czarny, WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC 28 WMG</b>	Control 28 - Grill czarny wodoodporny ze stali nierdzewnej, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-016	<b>MTC 28 V</b>	Control 28 - Uchwyt pionowego montażu 3 sztuk Control 28	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-013	<b>MTC 28 H</b>	Control 28 - Uchwyt dla dwóch głośników w poziomie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-110	<b>MTC 29 CM</b>	Control 29AV-1 - Uchwyt czarny do montażu na suficie, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-124	<b>MTC 29 CM-WH</b>	Control 29AV-1 - Uchwyt biały do montażu na suficie, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-062	<b>MTC 29 UB</b>	Control 29AV-1 - Uchwyt czarny ścienny typu "U", dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC 30 CM</b>	Control 30 - Uchwyt czarny do montażu na suficie, dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-064	<b>MTC 30 UB</b>	Control 30 - Uchwyt czarny ścienny typu "U", dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-005	<b>MTC-51</b>	Uchwyt ścienny - regulowany, czarny /WH - biały/	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-046	<b>MTC-52</b>	Uchwyt sufitowy - uproszczony, czarny /WH - biały/	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-81BB8</b>	Control 8138 - Sufitowa puszk instalacyjna	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-81TB8</b>	Control 8138 - Sufitowa płyta instalacyjna	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-8124C</b>	Control 8124 - Obejma instalacyjna (kolnierz)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-8128C</b>	Control 8128 - Obejma instalacyjna (kolnierz)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-RAIL</b>	Control 8124 & Control 8128 - szyny instalacyjne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-080	<b>MTC-126 RIF</b>	Control 126W&WT - Rama instalacyjna do montowania w ścianie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-078	<b>MTC-128 RIF</b>	Control 128W&WT - Rama instalacyjna do montowania w ścianie	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-200 BB6</b>	Control 227C&CT - Sufitowa puszk instalacyjna	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-RG6/8</b>	Control 227C/CT & Control 328C/CT - Grill okrągły	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-TB6/8</b>	Control 227C/CT & Control 328C/CT - Sufitowa płyta instalacyjna	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-SG6/8</b>	Control 227C/CT & Control 328C/CT - Kwadratowy grill	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-350	<b>MTC-300BB8</b>	Control 328C/CT - Pudło instalacyjne sufitowe o pojemności 25 litrów	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-300RG8</b>	Control 328C/CT - Grill okrągły			
	<b>MTC-300BB12</b>	Control 321C/CT & Control 322C/CT & Control 312CS - Pudło instalacyjne sufitowe o pojemności 80 litrów	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-300SG12</b>	Control 321C/CT & Control 322C/CT & Control 312CS - Kwadratowy grill	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-300T150</b>	Control 321C & Control 322C & Control 328C - Transformator 150W	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-127	<b>MTC-SB-210T</b>		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-116	<b>MTC-SB-210 SAT</b>		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-115	<b>MTC-SB-210T SAT</b>		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-118	<b>MTC-CBT-SMB1</b>	Seria CBT - uchwyt kolumnowy	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-084	<b>MTC-210-SAT</b>	Control SB-210 - moduł wejściowy wyposażony w zwrotnicę sygnału z możliwością podłączenia w trybie stereo lub mono z impedancją 4Ω lub 8Ω	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-085	<b>MTC-210T</b>	Control SB-210 - moduł wejściowy do pracy z liniami napięciowymi 70V lub 100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-119	<b>MTC-210T-SAT</b>	Control SB-210 - moduł wejściowy do pracy z liniami napięciowymi 70/100V oraz z głośnikami satelitarnymi o impedancji 4Ω lub 8Ω	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-065	<b>MTC-210 UB</b>	Control SB-210 - Uchwyt czarny ścienny typu "U", dostępny też WH-biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-044	<b>MTC-SB2W</b>	Control SB-210 - Uchwyt do montażu do ściany lub rogu	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-045	<b>MTC-SB2C</b>	Control SB-210 - Uchwyt do montażu do sufitu	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTC-PC2</b>	Panel wodoodporny dla serii Control	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>NOWOŚĆ</b>		<b>Seria COMMERCIAL</b>			
<b>NOWOŚĆ</b>		<b>Budżetowe głośniki ścienne, sufitowe, wzmacniacze,</b>			
<b>NOWOŚĆ</b>		<b>mikszery, regulatory i mikrofony rozgłoszeniowe</b>			
013-17-119	<b>CSS 1S/T</b>	2-drożna kolumna ścienna 100V/70V/8Ω, pasmo (-10dB): 85Hz-18kHz, kąt pokrycia: 120° poz x 120° pion, moc ciągła: 60W, 10W i 5W przy100V, skuteczność: 86 dB SPL, 5.25" LF + 0.75" HF, uchwyt kulowy w komplecie. wymiar: 229 mm x 159 mm x 143 mm. waga: 2 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-114	<b>CSS 8004</b>	Kolumna sufitowa 4" (100 mm), skuteczność 90 dB, transformator 5 W multi-tap dla zasilania napięciowego 100V, 70V oraz 25V, szeroki kąt propagacji 175°, dostępna puszk CSS-BB4	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-115	<b>CSS 8008</b>	Kolumna sufitowa 8" (200 mm), skuteczność 96 dB, transformator 5 W multi-tap dla zasilania napięciowego 100V, 70V oraz 25V, szeroki kąt propagacji - 120°, dostępna puszk CSS-BB8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-116	<b>CSS 8018</b>	Kolumna sufitowa wysokiej wydajności 8" (200 mm), skuteczność - 97 dB, transformator 10 W multi-tap dla zasilania napięciowego 100V, 70V oraz 25V, dostępna puszk CSS-BB8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>CSM-21</b>	Mikser strefowy, 2x1 stereo/mono, music EQ, Global Mic EQ, LevelGuard, AutoWarmth, blokada panelu frontowego	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>CSM-32</b>	Mikser strefowy, 3x2 stereo/mono, music EQ, Global Mic EQ,, LevelGuard, AutoWarmth, blokada panelu frontowego	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>CSPM-1</b>	Mikrofon rozgłoszeniowy dla 1 strefy	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>CSPM-2</b>	Mikrofon rozgłoszeniowy z wyborem 2 stref	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>CSPM-4</b>	Mikrofon rozgłoszeniowy z wyborem do 4 stref	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>CSR-V</b>	Regulator głośności (biały WHT lub czarny BLK)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>CSR-2SV</b>	Regulator głośności i 2 źródeł (biały WHT lub czarny BLK)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>CSR-3SV</b>	Regulator głośności i 3 źródeł (biały WHT lub czarny BLK)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>CSA2120</b>	Wzmacniacz 2x120W/4 i 8Ω, kompaktowe rozmiary, mała masa, auto standby			
	<b>CST</b>	Trasformator 70V/100V dla CSA2120			
013-22-337	<b>CSS BB 4x6</b>	4" tylna puszk dla głośnika CSS8004	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-338	<b>CSS BB 8x6</b>	8" tylna puszk dla głośnika CSS8008 lub CSS8018	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-339	<b>CSS-TR4/8x12</b>	Szyna do montażu do płytek dla tylnych puszek CSS-BB4x6 oraz CSS-BB8x6	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria Control - Monitory</b>					

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
013-17-087	<b>Control 1 PRO</b>	2-drożny kompaktowy monitor, pasmo (-10dB): 80Hz-20kHz, moc ciągła: 150W/4Ω, skuteczność: 87 dB SPL, 5.25" LF + 0.75" HF, uchwyt kulowy w komplecie, ekranowanie magnetyczne, waga: 1.8 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-097	<b>Control 1 PRO- WH</b>	Control 1 Pro - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-088	<b>Control 2PS</b>	KOMPLET dwóch kompaktowych monitorów (sterujący i dodatkowy), pasmo (-10db): 80Hz-20kHz, moc ciągła na kanał: 35W, 5.25" LF + 0.75" HF, wejście symetryczne XLR, wejście niesymetryczne RCA, wyjście słuchawkowe, regulacja głośności i poziomu HF, ekranowanie magnetyczne, zasilacz, podstawki pod monitory, waga: 2.6 kg głośnik sterujący i 2.2 kg głośnik dodatkowy, opcjonalny uchwyt ścienny MTC-2P	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-099	<b>Control 2PM</b>	Jeden monitor sterujący Control2P, w komplecie zasilacz i podstawka pod monitor	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-014	<b>Control 5</b>	2-drożny kompaktowy monitor, pasmo (±3dB): 75Hz-20kHz, moc ciągła: 175W/4Ω, skuteczność: 89 dB SPL, 6.5" LF + 1" HF z tytanową membraną, waga: 4.5 kg, wybór opcjonalnych uchwytów montażowych	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-095	<b>Control 5 - WH</b>	Control 5 - biały	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Monitory studyjne</b>					
<b>Seria LSR2300</b>					
013-17-092	<b>LSR 2325P</b>	Aktywny 2-drożny monitor, pasmo (±3 dB): 52 Hz-18 kHz, skuteczność: 96 dB SPL, maksymalny poziom SPL: 112 dB, przetwornik LF 5" z magnesem neodymowym i membraną z jedwabiu, przetwornik HF 1" z magnesem neodymowym i membraną z jedwabiu, symetryczne wejście analogowe XLR i TRS¼", niesymetryczne wejście analogowe RCA, automatyczny system korekcji RMC przy zastosowaniu sterownika MSC1, ekranowanie magnetyczne, wbudowane wzmacniacze klasy A/B: 50W dla LF i 35W dla HF, waga: 6.8 kg	891	23	<b>1 096</b>
013-17-093	<b>LSR 2328P</b>	Aktywny 2-drożny monitor, pasmo (±3 dB): 44 Hz-18 kHz, skuteczność: 96 dB SPL, maksymalny poziom SPL: 117 dB, przetwornik LF 8" z magnesem neodymowym i membraną z jedwabiu, przetwornik HF 1" z magnesem neodymowym i membraną z jedwabiu, symetryczne wejście analogowe XLR i TRS¼", niesymetryczne wejście analogowe RCA, automatyczny system korekcji RMC przy zastosowaniu sterownika MSC1, ekranowanie magnetyczne, wbudowane wzmacniacze klasy A/B: 95W dla LF i 70W dla HF, waga: 12.3 kg	1 541	23	<b>1 896</b>
013-17-094	<b>LSR 2310SP</b>	Aktywny subwoofer, pasmo (±3 dB): 31 Hz-150 Hz, moc wbudowanego wzmacniacza klasy A/B: 180W, skuteczność: 96 dB SPL (80Hz), maksymalny poziom SPL: 113 dB, przetwornik o średnicy 10" z magnesem neodymowym i membraną papierowo-polimerową, 2 symetryczne wejścia/wyjścia analogowe XLR i TRS¼", 2 niesymetryczne wejścia RCA, automatyczny system korekcji RMC przy zastosowaniu sterownika MSC1, ekranowanie magnetyczne, waga: 20.2 kg	1 752	23	<b>2 155</b>
013-07-001	<b>MSC1</b>	Sterownik systemów odsłuchowych złożonych z monitorów studyjnych, wbudowany system automatycznej korekcji RMC, działa z aktywnymi monitorami studyjnymi innych producentów !!!	1 317	23	<b>1 620</b>
<b>Seria LSR4300</b>					
013-17-079	<b>LSR 4326P</b>	Aktywny 2-drożny monitor, pasmo (±1.5 dB): 50 Hz-20 kHz, skuteczność: 94 dB SPL, maksymalny poziom SPL: 112 dB, przetwornik LF 6.25" z magnesem neodymowym i membraną papierowo-polimerową, przetwornik HF 1" z magnesem neodymowym i membraną z jedwabiu, wejście/wyjście cyfrowe AES/EBU i S/PDIF, wejście analogowe XLR, wejście USB, HiQnet, wejście/wyjście sieciowe RJ45, automatyczny system korekcji RMC, ekranowanie magnetyczne, wbudowane wzmacniacze klasy A/B: 150W dla LF i 70W dla HF, waga: 13 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-080	<b>LSR 4328P</b>	Aktywny 2-drożny monitor, pasmo (±1.5 dB): 50 Hz-20 kHz, skuteczność: 94 dB SPL, maksymalny poziom SPL: 112 dB, przetwornik LF 8" z magnesem neodymowym i membraną papierowo-polimerową, przetwornik HF 1" z magnesem neodymowym i membraną z jedwabiu, wejście/wyjście cyfrowe AES/EBU i S/PDIF, wejście analogowe XLR, wejście USB, HiQnet, wejście/wyjście sieciowe RJ45, automatyczny system korekcji RMC, ekranowanie magnetyczne, wbudowane wzmacniacze klasy A/B: 150W dla LF i 70W dla HF, waga: 15 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-082	<b>LSR 4312SP</b>	Aktywny subwoofer, pasmo (±1.5 dB): 27 Hz-250 Hz, moc wbudowanego wzmacniacza klasy A/B: 450W, przetwornik o średnicy 12" z magnesem neodymowym i membraną papierowo-polimerową, procesor DSP, wejścia/wyjścia cyfrowe AES/EBU i S/PDIF, 6 wejść/wyjść analogowych XLR, częstotliwość próbkowania 96kHz, 24-bity, wbudowany procesor DSP, HiQnet, wejście/wyjście sieciowe RJ45, wejście USB, automatyczny system korekcji RMC, ekranowanie magnetyczne, waga: 29.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-087	<b>LSR 4300</b>	Akcesoria do systemów LSR 4300: mikrofon kalibracyjny, oprogramowanie oraz pilot podczerwieni	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-075	<b>LSR 4326P/PAK</b>	Zestaw stereo: 2 x LSR4326P + 1 x akcesoria do systemów LSR4300	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-076	<b>LSR 4328P/PAK</b>	Zestaw stereo: 2 x LSR4328P + 1 x akcesoria do systemów LSR4300	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-085	<b>LSR 4326P5.1 IN</b>	Zestaw 5.1: 5 x LSR4326P + 1 x LSR4312SP + 1 x akcesoria do systemów LSR4300	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-086	<b>LSR 4328P5.1 IN</b>	Zestaw 5.1: 5 x LSR4328P + 1 x LSR4312SP + 1 x akcesoria do systemów LSR4300	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria LSR6300</b>					
013-17-069	<b>LSR 6325P</b>	Aktywny 2-drożny monitor, pasmo (+1/-2 dB): 70 Hz-20 kHz, skuteczność: 96 dB SPL, maksymalny poziom SPL: 109 dB, przetwornik LF 5.25" z magnesem neodymowym i membraną karbonową, przetwornik HF 1" z magnesem neodymowym i membraną tytanową, wejście analogowe XLR i RCA, system korekcji RMC z subwooferem LSR6312SP, ekranowanie magnetyczne, wbudowane wzmacniacze: 100W dla LF i 50W dla HF, waga: 7.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-065	<b>LSR 6328P</b>	Aktywny 2-drożny monitor, pasmo (+1/-1.5 dB): 50 Hz-20 kHz, skuteczność: 96 dB SPL, maksymalny poziom SPL: 111 dB, przetwornik LF 8" z magnesem neodymowym i membraną karbonową, przetwornik HF 1" z magnesem neodymowym i membraną tytanową, wejście analogowe XLR i TRS¼", system korekcji RMC, ekranowanie magnetyczne, wbudowane wzmacniacze: 250W dla LF i 120W dla HF, waga: 17.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

		<b>JBL</b>	<b>DETALICZNY</b>		
			<b>PLN</b>		
			<b>NETTO</b>	<b>VAT</b>	<b>BRUTTO</b>
013-17-089	<b>LSR 6332L (Lewy) LSR</b>	Pasywny 3-drożny monitor, pasmo (+1/-1.5 dB): 60 Hz-22 kHz, skuteczność: 93 dB SPL, przetwornik LF 12" z magnesem neodymowym i membraną karbonową, przetwornik MF 5", przetwornik HF 1" tytanową, wejście analogowe na listwie, ekranowanie magnetyczne, moc ciągła/szczytowa: 200W/800W przy 4Ω, z magnesem neodymowym i membraną waga: 20.4 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-17-067	<b>LSR 6312SP</b>	Aktywny subwoofer, pasmo (-6 dB): 28 Hz-80 Hz, moc wbudowanego wzmacniacza: 260W, skuteczność: 96 dB SPL, maksymalny poziom SPL: 115 dB, przetwornik o średnicy 12" z magnesem neodymowym i membraną karbonową, 3 symetryczne wejścia/wyjścia analogowe XLR i TRS¼", system korekcji RMC, ekranowanie magnetyczne, waga: 22.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>LSR6328P/PAK</b>	Zestaw: 2 x LSR6328P + RMC	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>LSR6325P/5.1 INT</b>	Zestaw: 5 x LSR25P + 1 x LSR6312SP	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>LSR6328P/5.1 INT</b>	Zestaw: 5 x LSR6328P + 1 x LSR6312SP	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>RMC Calibration</b>	Zestaw do kalibracji niskich częstotliwości w głośnikach LSR6328P/6312SP	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>LSR 25 PTOTE</b>	Pokrowiec z kółkami na 2 szt. LSR6325P	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>RYNEK PRO</b>					
<b>Seria SRX700</b>					
013-14-196	<b>SRX712M</b>	2-drożna kolumna frontowa/monitor bass-reflex, max SPL: 129 dB, skuteczność: 96 dB SPL, 800W/3200W/8Ω, pasmo: 83Hz-18kHz, 12" Differential Drive + 3" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 50° poz x 90° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wys: 349mm, szer: 546mm, głęb: 260mm, waga: 15 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-205	<b>SRX715</b>	2-drożna kolumna frontowa bass-reflex, max SPL: 131 dB, skuteczność: 96 dB SPL, 800W/3200W/8Ω, pasmo: 53Hz-20kHz, 75° poz x 50° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wys: 711mm, szer: 439mm, głęb: 406mm, waga: 22 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-197	<b>SRX722</b>	2-drożna kolumna frontowa bass-reflex, max SPL: 135 dB, skuteczność: 97 dB SPL, 1200W/4800W/4Ω, pasmo: 81Hz-20kHz, 2 x 12" Differential Drive + 4" ciśnieniowy driver, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 75° poz x 50° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wys: 965mm, szer: 394mm, głęb: 394mm, waga: 34 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-198	<b>SRX725</b>	2-drożna kolumna frontowa bass-reflex, max SPL: 136 dB, skuteczność: 99 dB SPL, 1200W/4800W/4Ω, pasmo: 53Hz-20kHz, 2 x 15" Differential Drive + 4" ciśnieniowy driver, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 75° poz x 50° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wys: 1219mm, szer: 541mm, głęb: 508mm, waga: 45 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-206	<b>SRX738</b>	3-drożna kolumna frontowa bass-reflex, max SPL: 130 dB SPL, skuteczność: 95 dB SPL, 800W/3200W/8Ω, pasmo: 44Hz-20kHz, 18" Differential Drive + 8" woofer + 3" ciśnieniowy driver, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 60° poz x 40° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wys: 1092mm, szer: 541mm, głęb: 648mm, waga: 43 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-199	<b>SRX718S</b>	Kompaktowy subwoofer bass-reflex, max SPL: 130 dB, skuteczność: 95 dB SPL, 800W/3200W/8Ω, pasmo: 34Hz-220Hz, 18" Differential Drive, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, wys: 508mm, szer: 597mm, głęb: 749mm, 36 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-200	<b>SRX728S</b>	Subwoofer bass-reflex dużej mocy, max SPL: 136 dB, skuteczność: 98 dB SPL, 1600W/6400W/4Ω, pasmo: 33Hz-220Hz 2 x 18" Differential Drive, wykończenie obudowy DuraFlex, wys: 602mm, szer: 1067mm, głęb: 838mm, 76 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria SRX700 INSTALACYJNA</b>					
013-14-245	<b>SRX715 F podwieszana</b>	2-drożna kolumna frontowa bass-reflex, max SPL: 131 dB, 800W/3200W/8Ω, pasmo: 53Hz-20kHz, 15" Differential Drive + 3" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 75° poz x 50° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wbudowane szyny instalacyjne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-202	<b>SRX722 F podwieszana</b>	2-drożna kolumna frontowa bass-reflex, max SPL: 135 dB, 1200W/4800W/4Ω, pasmo: 81Hz-20kHz, 2 x 12" Differential Drive + 4" ciśnieniowy driver, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 75° poz x 50° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wbudowane szyny instalacyjne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-203	<b>SRX725 F podwieszana</b>	2-drożna kolumna frontowa bass-reflex, max SPL: 136 dB, 1200W/4800W/4Ω, pasmo: 53Hz-20kHz, 2 x 15" Differential Drive + 4" ciśnieniowy driver, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 75° poz x 50° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wbudowane szyny instalacyjne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-271	<b>SRX738/F podwieszana</b>	3-drożna kolumna frontowa bass-reflex, max SPL: 130 dB SPL, 800W/3200W/8Ω, pasmo: 44Hz-20kHz, 18" Differential Drive + 8" woofer + 3" ciśnieniowy driver, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 60° poz x 40° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wbudowane szyny instalacyjne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Akcesoria do serii SRX700</b>					
013-19-090	<b>SRX712M-YK</b>	Zestaw uchwytów i mocowań do SRX712M	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-069	<b>SRX-FF3</b>	Zestaw elementów do podwieszania SRX715, SRX722, SRX725, SRX738	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-103	<b>SS2-BK</b>	Statyw trójnożny do JRX, MRX, PRX, SRX, VRX, EON	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-068	<b>SS4-BK</b>	Regulowana sztyca łącząca subbas z gł. szerokopasmowymi MRX, PRX, SRX, VRX	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-128	<b>SS4-BK24</b>	Regulowana 24" sztyca łącząca subbas z gł. szerokopasmowymi MRX, PRX, SRX, VRX	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-188	<b>WK-4</b>	Zestaw kółek tylko do SRX718S	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-089	<b>SRX715-CVR</b>	Pokrowiec warstwowy do SRX715	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-070	<b>SRX725-CVR</b>	Pokrowiec warstwowy do SRX725	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-071	<b>SRX718S-CVR</b>	Pokrowiec warstwowy do SRX718S i do VRX918S	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>VRX 900 KOMPAKTOWY SYSTEM LINIOWY PASYWNY</b>					
013-14-215	<b>VRX 932LA-1</b> <b>VRX 932LA-1 -WH</b> <b>biała</b>	2-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL: 130 dB, 800/3200W/8Ω, skuteczność: 95 dB SPL, pasmo: 75Hz-20kHz, 12" Differential Drive + 3 x 1.5" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz x 15° pion, współpraca z subwooferem VRX918S, zasilanie bi-amp lub pasywne, stojący na statywie/sztycy lub podwieszany, wys: 349mm, szer: 597mm, głęb: 381mm, waga: 21 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-238	<b>VRX 928LA</b> <b>VRX 928LA-WH</b> <b>biała</b>	2-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL: 122 dB, 400/1600W/8Ω, skuteczność: 90 dB SPL, pasmo: 87Hz-19kHz, 8" Differential Drive + 2 x 1" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz x 15° pion, współpraca z subwooferem VRX915S, zasilanie bi-amp lub pasywne, stojący na statywie/sztycy lub podwieszany, wys: 230mm, szer: 420mm, głęb: 270mm, waga: 12.7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
013-14-228	<b>VRX 915M</b>	2-drożny monitor sceniczny, max SPL: 133 dB max, 800W/3200W/8Ω, skuteczność: 98 dB SPL, pasmo: 70Hz-20kHz, 15" Differential Drive + 1.5" ciśnieniowy driver, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 50° poz x 90° pion, zasilanie bi-amp lub pasywne, wys: 375mm, szer: 432mm, głęb: 324mm, waga: 21 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-223	<b>VRX 918S</b>	Kompaktowy subwoofer bass-reflex, max SPL: 130 dB, 800W/3200W/8Ω, skuteczność: 95 dB SPL, pasmo: 34Hz-220Hz, 18" Differential Drive, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, stojący lub podwieszany z VRX932LA, wys: 508mm, szer: 597mm, głęb: 749mm, waga: 37 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-239	<b>VRX 915S</b> <b>VRX 915LA-WH biała</b>	Kompaktowy subwoofer bass-reflex, max SPL: 126 dB, 800W/3200W/4Ω, skuteczność: 91 dB SPL, pasmo: 40Hz-250Hz, 15" Differential Drive, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, stojący lub podwieszany z VRX928LA, wys: 496mm, szer: 420mm, głęb: 597mm, waga: 26.3 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-086	<b>VRX-SMAF</b>	Rama do 6-ciu sztuk VRX928LA lub VRX915S	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-075	<b>VRX-AF</b>	Rama do 6-ciu sztuk VRX932LA lub VRX918S	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-293	<b>361858-002</b>	Pin do VRX-AF	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-288	<b>361239-003</b>	Pin do VRX932LA	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>VRX 900 KOMPAKTOWY SYSTEM LINIOWY AKTYWNY</b>					
013-14-247	<b>VRX 932LAP</b>	AKTYWNA 2-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL: 136 dB, skuteczność: 95 dB SPL, 875W/1750W, pasmo: 75Hz-20kHz, 12" Differential Drive + 3 x 1.5" ciśnieniowy driver, 2 gniazda do statywu, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz x 15° pion, współpraca z subwooferem VRX918SP, stojący na statywie/sztycy lub podwieszany, wys: 349mm, szer: 597mm, głęb: 444mm, waga: 24 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-246	<b>VRX 918SP</b>	AKTYWNY kompaktowy subwoofer bass-reflex, max SPL: 126 dB, skuteczność: 95 dB SPL, 750W/1500W, pasmo: 34Hz-220Hz, 18" Differential Drive, gniazdo do sztycy, wykończenie obudowy DuraFlex, stojący lub podwieszany, kompatybilny z VRX932LAP, wys: 508mm, szer: 597mm, głęb: 749mm, waga: 38.5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Kolumny Instalacyjne - Seria Application Engineering</b>					
<b>nowość</b>					
<b>Seria AW - odporne na warunki pogodowe, 70/100V, 2-drożne, szare lub czarne (BK)</b>					
<b>nowość</b>	<b>AW266</b>	2-drożna, pasmo (±3 dB): 42Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 124 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W, impedancja: 8Ω, 12" LF + 3" HF, wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, w zestawie uchwyt "U", transformator 70/100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	<b>AW266-BK</b>	AW266 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	<b>AW295</b>	2-drożna, pasmo (±3 dB): 42Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 124 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W, impedancja: 8Ω, 12" LF + 3" HF, wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, w zestawie uchwyt "U", transformator 70/100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	<b>AW295-BK</b>	AW296 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	<b>AW526</b>	2-drożna, pasmo (±3 dB): 40Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 124 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W, impedancja: 8Ω, 15" LF + 3" HF, wys: 780mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, w zestawie uchwyt "U", transformator 70/100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	<b>AW526-BK</b>	AW526 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	<b>AW566</b>	2-drożna, pasmo (±3 dB): 40Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 124 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W, impedancja: 8Ω, 15" LF + 3" HF, wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, w zestawie uchwyt "U", transformator 70/100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	<b>AW566-BK</b>	AW566 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	<b>AW595</b>	2-drożna, pasmo (±3 dB): 42Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 124 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W, impedancja: 8Ω, 15" LF + 3" HF, wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, w zestawie uchwyt "U", transformator 70/100V	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	<b>AW595-BK</b>	AW595 - kolor czarny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria AC - bardzo kompaktowe, 2-drożne, czarne lub białe</b>					
<b>WSZYSTKIE dostępne także w wersji WRX/WRC</b>					
<b>- odporne na warunki atmosferyczne - pytaj o cenę</b>					
013-14-258	<b>AC15</b>	2-drożna, pasmo (±3 dB): 90Hz-18kHz, skuteczność: 86 dB SPL, max SPL: 108 dB, propagacja: 90° poz x 90° pion, moc ciągła/szczytowa: 150W/600W, impedancja: 16Ω, 5.25" LF + 1" HF, wys: 241.3mm, szer: 150.3mm, głęb: 177.8mm, waga: 4.7 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-15, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa 4 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-259	<b>AC25</b>	2-drożna, pasmo (±3 dB): 90Hz-18kHz, skuteczność: 91 dB SPL, max SPL: 115 dB, propagacja: 90° poz x 90° pion, moc ciągła/szczytowa: 225W/900W, impedancja: 16Ω, 2 x 5.25" LF + 1" HF, wys: 377.8mm, szer: 150.3mm, głęb: 177.8mm, waga: 7.5 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-25, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa 4 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-257	<b>AC16</b>	2-drożna, pasmo (±3 dB): 65Hz-18kHz, skuteczność: 90 dB SPL, max SPL: 110 dB, propagacja: 90° poz x 90° pion, moc ciągła/szczytowa: 200W/800W, impedancja: 16Ω, 6.5" LF + 1" HF, wys: 381mm, szer: 199.4mm, głęb: 226.1mm, waga: 7.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-15, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa 5 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-264	<b>AC26</b>	2-drożna, pasmo (±3 dB): 70Hz-18kHz, skuteczność: 92 dB SPL, max SPL: 117 dB, propagacja: 90° poz x 90° pion, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 8Ω, 2 x 6.5" LF + 1" HF, wys: 539.8mm, szer: 199.4mm, głęb: 226.1mm, waga: 11 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-26, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa 6 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-261	<b>AC18/95</b>	2-drożna, pasmo (±3 dB): 63Hz-19kHz, skuteczność: 92 dB SPL, max SPL: 116 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 8Ω, 8" LF + 1" HF, wys: 469.9mm, szer: 237.5mm, głęb: 254mm, waga: 12.8 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-18, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa 6 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
013-14-263	AC18/26	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 63Hz-19kHz, skuteczność: 92 dB SPL, max SPL: 116 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 8 $\Omega$ , 8" LF + 1" HF, wys: 469.9mm, szer: 237.5mm, głęb: 254mm, waga: 12.8 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-18, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa .6 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-260	AC28/95	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 65Hz-20kHz, skuteczność: 94 dB SPL, max SPL: 120 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 375W/1500W, impedancja: 8 $\Omega$ , 2 x 8" LF + 1" HF, wys: 679.5mm, szer: 238mm, głęb: 254mm, waga: 18.6 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-28, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa .6 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-262	AC28/26	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 65Hz-20kHz, skuteczność: 94 dB SPL, max SPL: 120 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, moc ciągła/szczytowa: 375W/1500W, impedancja: 8 $\Omega$ , 2 x 8" LF + 1" HF, wys: 679.5mm, szer: 238mm, głęb: 254mm, waga: 18.6 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-28, dwa gniazda Neutrik NL4 i listwa .6 x M8	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria AC - kompaktowe, małe moce, 2-drożne, czarne lub białe</b>					
	AC2212/95	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 55Hz-17kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 126 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1" HF, wys: 548mm, szer: 355mm, głęb: 352mm, waga: 17.3 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-4, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-211	AC2212/64	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 55Hz-17kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 126 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1" HF, wys: 548mm, szer: 355mm, głęb: 352mm, waga: 17.3 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-4, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-204	AC2212/00	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 55Hz-17kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 126 dB, propagacja: 100° poz x 100° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1" HF, wys: 548mm, szer: 355mm, głęb: 352mm, waga: 17.3 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-4, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-220	AC2215/95	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 50Hz-17kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1" HF, wys: 637mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 23.6 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-2, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AC2215/64	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 50Hz-17kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1" HF, wys: 637mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 23.6 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-2, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-187	AC2215/00	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 50Hz-17kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 100° poz x 100° pion, moc ciągła/szczytowa: 250W/1000W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1" HF, wys: 637mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 23.6 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-2, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria AE - AL - Kolumny niskopasmowe, czarne lub białe</b>					
013-14-212	AL6115	Niskotonowy dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 47Hz-2.1kHz, skuteczność: 99 dB SPL, max SPL: 135 dB, impedancja: 4 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 1000W/4000W, 15" VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 29 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-183	AL6125	Niskotonowy dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 42Hz-2.1kHz, skuteczność: 103 dB SPL, max SPL: 142 dB, impedancja: 4 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 2000W/8000W, 2 x 15" VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 44.5 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AL7115	Niskotonowy dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 47Hz-2.1kHz, skuteczność: 99 dB SPL, max SPL: 135 dB, impedancja: 4 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 1000W/4000W, 15" VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 29 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria AE - ASB - Subwoofery, ASH - Subwoofer tubowy, czarne lub białe</b>					
013-14-285	ASB6112	Kompaktowy subwoofer, pasmo ( $\pm 3$ dB): 43Hz-1kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 132 dB, impedancja: 8 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 1000W/4000W, 12" Differential Drive, cewka 3", obudowa DuraFlex, wys: 406mm, szer: 369mm, głęb: 483mm, waga: 16.3 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa .16 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-304	ASB6115	Kompaktowy subwoofer, pasmo ( $\pm 3$ dB): 42Hz-1kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 132 dB, impedancja: 8 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 675W/2700W, 15" Differential Drive, cewka 3", obudowa DuraFlex, wys: 483mm, szer: 419mm, głęb: 597mm, waga: 20.6 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa .16 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-221	ASB6118	Subwoofer średniej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 35Hz-1kHz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 135 dB, impedancja: 8 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 1200W/4800W, 18" VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 816mm, waga: 44.5 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 12 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-333	ASB6125	Subwoofer dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 38Hz-1kHz, skuteczność: 100 dB SPL, max SPL: 138 dB, impedancja: 4 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 1600W/6400W, 2 x 15" Differential Drive, cewka 3", obudowa DuraFlex, wys: 965mm, szer: 419mm, głęb: 597mm, waga: 36.7 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa .16 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	ASB6128	Subwoofer dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 35Hz-1kHz, skuteczność: 102 dB SPL, max SPL: 142 dB, impedancja: 4 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 2400W/4800W, 2 x 18" VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 1094mm, szer: 561mm, głęb: 816mm, waga: 73 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 12 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
013-14-175	<b>ASB6128V</b>	Subwoofer dużej mocy w układzie "V", pasmo ( $\pm 3$ dB): 25Hz-300Hz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 138 dB, impedancja: 4 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 2400W/9600W, 2 x 18" Differential Drive, cewka 3", obudowa DuraFlex, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 1215mm, waga: 89.8 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>ASB7118</b>	Subwoofer dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 34Hz-1kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 135 dB, impedancja: 8 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 2000W/4000W, 18" Differential Drive VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 546mm, szer: 560mm, głęb: 815mm, waga: 42.9 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 16 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-336	<b>ASB7128</b>	Subwoofer dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 25Hz-1kHz, skuteczność: 99 dB SPL, max SPL: 141 dB, impedancja: 4 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 4000W/16000W, 2 x 18" Differential Drive VGC, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 1092mm, szer: 560mm, głęb: 815mm, waga: 71.9 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 16 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>ASB4128</b>	Subwoofer średniej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 40Hz-1kHz, skuteczność: 103 dB SPL, max SPL: 139 dB, impedancja: 4 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 1000W/4000W, 2 x 18", cewka 3", obudowa DuraFlex, wys: 1094mm, szer: 561mm, głęb: 816mm, waga: 64.9 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 12 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>ASH6118</b>	Subwoofer tubowy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 30Hz-200Hz, skuteczność: 102 dB SPL, max SPL: 139 dB, impedancja: 8 $\Omega$ , moc ciągła/szczytowa: 800W/1600W, 18" Differential Drive SVG, cewka 4", obudowa DuraFlex, wys: 546mm, szer: 1530mm, głęb: 1288mm, waga: 159.3 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, minimum 2-4 kolumny	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria AM 4200 - czarne lub białe</b>					
013-14-173	<b>AM4212/95</b>	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 70Hz-18kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 126 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 460mm, waga: 25.4 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM4212/64</b>	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 70Hz-18kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 126 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 460mm, waga: 25.9 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-178	<b>AM4212/00</b>	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 70Hz-18kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 126 dB, propagacja: 100° poz x 100° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 460mm, waga: 25.4 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-176	<b>AM4215/95</b>	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1.5" HF, wys: 783mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 29 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM4215/64</b>	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1.5" HF, wys: 783mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 29 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM4200/95</b>	2-drożna, średnio-wysokotonowa, pasmo ( $\pm 3$ dB): 300Hz-20kHz, skuteczność: 106 dB SPL, max SPL: 133 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 125W/500W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 6.5" MF + 1.5" HF, wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 27.7 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM4200/64</b>	2-drożna, średnio-wysokotonowa, pasmo ( $\pm 3$ dB): 400Hz-20kHz, skuteczność: 106 dB SPL, max SPL: 133 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 125W/500W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 6" MF + 1.5" HF, wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 28.1 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria AM 4300 - czarne lub białe</b>					
	<b>AM4315/95</b>	3-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 50Hz-20kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 6.5" MF + 1.5" HF wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 46.7 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM4315/64</b>	3-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 50Hz-20kHz, skuteczność: 97 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 6.5" MF + 1.5" HF wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 46.7 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria AM 5200 - czarne lub białe</b>					
	<b>AM5212/64</b>	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 43Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 458mm, waga: 20.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-295	<b>AM5212/66</b>	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 43Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 458mm, waga: 20.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
013-14-292	AM5212/95	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 43Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 458mm, waga: 20.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-303	AM5212/00	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 43Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 100° poz x 100° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 458mm, waga: 20.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM5212/26	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 43Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 127 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 300W/1200W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 12" LF + 1.5" HF, wys: 713mm, szer: 371mm, głęb: 458mm, waga: 20.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM5215/64	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 41Hz-18kHz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1.5" HF, wys: 783mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 25 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM5215/66	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 41Hz-18kHz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1.5" HF, wys: 783mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 25 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM5215/95	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 41Hz-18kHz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1.5" HF, wys: 783mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 25 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM5215/26	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 41Hz-18kHz, skuteczność: 98 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 15" LF + 1.5" HF, wys: 783mm, szer: 422mm, głęb: 504mm, waga: 25 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria AM 6200 - czarne lub białe</b>					
	AM6200/95	2-drożna, średnio-wysokotonowa dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 250Hz-17kHz, skuteczność: 108 dB SPL, max SPL: 138 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 8" MF + 1.5" HF, wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 29 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-201	AM6200/64	2-drożna, średnio-wysokotonowa dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 250Hz-17kHz, skuteczność: 108 dB SPL, max SPL: 138 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 350W/1400W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, 8" MF + 1.5" HF, wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 29 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria AM 6300 - Duże/średnie moce, 3-drożne, czarne lub białe</b>					
	AM6340/95	3-drożna dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 55Hz-17kHz, skuteczność: 108 dB SPL, max SPL: 139 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 1350W/5400W, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, 4 x 10" LF + 8" MF + 1.5" HF, wys: 1094mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 56.7 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM6340/95-WRC	AM6340/95 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM6340/95-WRX	AM6340/95 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-231	AM6340/64	3-drożna dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 55Hz-17kHz, skuteczność: 108 dB SPL, max SPL: 139 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 1350W/5400W, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, 4 x 10" LF + 8" MF + 1.5" HF, wys: 1094mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 56.7 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM6340/64-WRC	AM6340/64 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM6340/64-WRX	AM6340/64 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM6315/95	3-drożna dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 45Hz-17kHz, skuteczność: 108 dB SPL, max SPL: 138 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 950W/3800W, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, 15" LF + 8" MF + 1.5" HF, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 48 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM6315/95-WRC	AM6315/95 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM6315/95-WRX	AM6315/95 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM6315/64	3-drożna dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 45Hz-17kHz, skuteczność: 108 dB SPL, max SPL: 138 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 950W/3800W, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, 15" LF + 8" MF + 1.5" HF, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 48.3 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM6315/64-WRC	AM6315/64 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM6315/64-WRX	AM6315/64 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria AM 6300 - Duże/średnie moce, 3-drożne, czarne lub białe</b>					

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
	AM7200/64	3-drożna dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 45Hz-17kHz, skuteczność: 108 dB SPL, max SPL: 138 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 950W/3800W, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, 15" LF + 8" MF + 1.5" HF, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 48.3 kg, gniazdo Neutrik NL 8 i listwa 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7200/64-WRC	AM7200/64 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7200/64-WRX	AM7200/64 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-326	AM7200/95	2-drożna, średnio-wysokotonowa dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 330Hz-18kHz, skuteczność: 108 dB SPL, max SPL: 139 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, kierunkowość (Q): 11, indeks kierunkowości (DI): 10.5 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 200W/800W, impedancja: 4 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik MF: 200mm (8") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5"), wys: 548mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 27.2 kg, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 13 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7200/95-WRC	AM7200/95 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7200/95-WRX	AM7200/95 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-332	AM7212/00	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 42Hz-20kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 129 dB, propagacja: 100° poz x 100° pion, kierunkowość (Q): 8.3, indeks kierunkowości (DI): 9.1 dB, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 300mm (12") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/00-WRC	AM7212/00 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/00-WRX	AM7212/00 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/95	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 42Hz-18kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 129 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, kierunkowość (Q): 11.1, indeks kierunkowości (DI): 10.4 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 300mm (12") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/95-WRC	AM7212/95 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-334	AM7212/95-WRX	AM7212/95 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/66	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 42Hz-20kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 129 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, kierunkowość (Q): 13.5, indeks kierunkowości (DI): 11.4 dB, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 300mm (12") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/66-WRC	AM7212/66 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-327	AM7212/66-WRX	AM7212/66 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/64	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 42Hz-18kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 129 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, kierunkowość (Q): 16.7, indeks kierunkowości (DI): 12.3 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 300mm (12") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/64-WRC	AM7212/64 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/64-WRX	AM7212/64 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/26	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 42Hz-18kHz, skuteczność: 95 dB SPL, max SPL: 129 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, kierunkowość (Q): 8.2, indeks kierunkowości (DI): 9.1 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 300mm (12") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 711mm, szer: 369mm, głęb: 458mm, waga: 23.1 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-3, gniazdo Neutrik NL4 i listwa, 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/26-WRC	AM7212/26 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7212/26-WRX	AM7212/26 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7215/95	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 40Hz-20kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, kierunkowość (Q): 11.0, indeks kierunkowości (DI): 10.4 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7215/95-WRC	AM7215/95 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7215/95-WRX	AM7215/95 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7215/66	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 40Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 60° poz x 60° pion, kierunkowość (Q): 14.5, indeks kierunkowości (DI): 11.6 dB, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-328	AM7215/66-WRC	AM7215/66 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	AM7215/66-WRX	AM7215/66 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

		<b>JBL</b>	<b>DETALICZNY</b>		
			<b>PLN</b>		
			<b>NETTO</b>	<b>VAT</b>	<b>BRUTTO</b>
	<b>AM7215/64</b>	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 40Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, kierunkowość (Q): 18,1, indeks kierunkowości (DI): 12,6 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL 4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM7215/64-WRC</b>	AM7215/64 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM7215/64-WRX</b>	AM7215/64 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM7215/26</b>	2-drożna, pasmo ( $\pm 3$ dB): 40Hz-18kHz, skuteczność: 96 dB SPL, max SPL: 130 dB, propagacja: 120° poz x 60° pion, kierunkowość (Q): 8,6, indeks kierunkowości (DI): 9,3 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: 600W/2400W pasywnie, impedancja: 8 $\Omega$ , zasilanie: pasywne lub bi-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wys: 781mm, szer: 420mm, głęb: 503mm, waga: 27.2 kg, opcjonalny uchwyt ścienny "U" MTU-1, gniazdo Neutrik NL 4 i listwa 15 punktów instalacyjnych M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM7215/26-WRC</b>	AM7215/26 w obudowie wodoodpornej do zewnętrznych instalacji pod zadaszeniem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM7215/26-WRX</b>	AM7215/26 w obudowie wodoodpornej do zastosowań w ekstremalnych warunkach	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria AM 7300 - Duże moce, 3-drożne, czarne lub białe</b>					
	<b>AM7315/64</b>	3-drożna dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 108 dB SPL (sekcja MF/HF), max SPL: 139 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, kierunkowość (Q): 20, indeks kierunkowości (DI): 13 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: sekcja LF: 600W/2400W, sekcja MF/HF: 200W/800W, impedancja każdego przetwornika: 8 $\Omega$ , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive z podwójną cewką 3" + przetwornik MF: 200mm (8") Differential Drive z podwójną cewką + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wykończenie Duraflex, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 45.8 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM7315/64 WRC</b>	3-drożna dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 108 dB SPL (sekcja MF/HF), max SPL: 139 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, kierunkowość (Q): 20, indeks kierunkowości (DI): 13 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: sekcja LF: 600W/2400W, sekcja MF/HF: 200W/800W, impedancja każdego przetwornika: 8 $\Omega$ , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive z podwójną cewką 3" + przetwornik MF: 200mm (8") Differential Drive z podwójną cewką + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wykończenie Duraflex, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 45.8 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM7315/64 WRX</b>	3-drożna dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 108 dB SPL (sekcja MF/HF), max SPL: 139 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, kierunkowość (Q): 20, indeks kierunkowości (DI): 13 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: sekcja LF: 600W/2400W, sekcja MF/HF: 200W/800W, impedancja każdego przetwornika: 8 $\Omega$ , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive z podwójną cewką 3" + przetwornik MF: 200mm (8") Differential Drive z podwójną cewką + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wykończenie Duraflex, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 45.8 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM7315/95</b>	3-drożna dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 108 dB SPL (sekcja MF/HF), max SPL: 139 dB, propagacja: 90° poz x 50° pion, kierunkowość (Q): 11, indeks kierunkowości (DI): 10,5 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: sekcja LF: 600W/2400W, sekcja MF/HF: 200W/800W, impedancja każdego przetwornika: 8 $\Omega$ , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive z podwójną cewką 3" + przetwornik MF: 200mm (8") Differential Drive z podwójną cewką + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wykończenie Duraflex, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 45.8 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM7315/95 WRC</b>	3-drożna dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 108 dB SPL (sekcja MF/HF), max SPL: 139 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, kierunkowość (Q): 20, indeks kierunkowości (DI): 13 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: sekcja LF: 600W/2400W, sekcja MF/HF: 200W/800W, impedancja każdego przetwornika: 8 $\Omega$ , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive z podwójną cewką 3" + przetwornik MF: 200mm (8") Differential Drive z podwójną cewką + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wykończenie Duraflex, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 45.8 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>AM7315/95 WRX</b>	3-drożna dużej mocy, pasmo ( $\pm 3$ dB): 45Hz-18kHz, skuteczność: 108 dB SPL (sekcja MF/HF), max SPL: 139 dB, propagacja: 60° poz x 40° pion, kierunkowość (Q): 20, indeks kierunkowości (DI): 13 dB, obracany horn, moc ciągła/szczytowa: sekcja LF: 600W/2400W, sekcja MF/HF: 200W/800W, impedancja każdego przetwornika: 8 $\Omega$ , zasilanie: bi-amp lub tri-amp, przetwornik LF: 380mm (15") Differential Drive z podwójną cewką 3" + przetwornik MF: 200mm (8") Differential Drive z podwójną cewką + przetwornik HF: 38mm (1.5") z cewką 3", wykończenie Duraflex, wys: 967mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 45.8 kg, gniazdo Neutrik NL8 i listwa, 13 punktów M10	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Akcesoria do Serii AE</b>					
013-19-083	<b>MTU-1</b>	Uchwyt typu U do AM7215, AM6215, AM5215, AM4215	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-095	<b>MTU-2</b>	Uchwyt typu U do AC2215	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTU-3</b>	Uchwyt typu U do AM7212, AM6212, AM5212, AM4212	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTU-4</b>	Uchwyt typu U do AC2212	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-104	<b>MTU-15</b>	Uchwyt typu U do AC15	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTU-16</b>	Uchwyt typu U do AC16	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-099	<b>MTU-18</b>	Uchwyt typu U do AC18/95 i AC18/26	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-117	<b>MTU-25</b>	Uchwyt typu U do AC25	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>MTU-26</b>	Uchwyt typu U do AC26	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-100	<b>MTU-28</b>	Uchwyt typu U do AC28/95 i AC28/26	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>PAF-1K</b>	Array Kit do zestawiania 2xAC2212/64 z ASB6118 w środku	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
	PAF-2K	Array Kit do zestawiania 3 głośników AE z basem w środku (*patrz przewodnik)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PAF-3K	Array Kit do zestawiania 2xAM6200/4200/64 z AL6115 w środku	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-22-178	229-00009-01	3 x uchwyty oczkowe M10x35mm	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Wszystkie modele serii AE dostępne są też w wersji białej (numer modelu-WH)</b>					
<b>Na specjalne zamówienie dostarczamy wersje -WRC (Do montowania na zewnątrz nie wystawione bezpośrednio na działanie wody)</b>					
<b>Oraz wersje -WRX przeznaczone do stosowania w najbardziej krytycznych warunkach atmosferycznych</b>					
<b>Nowość</b>	<b>MARQUIS - Kolumny dla klubów muzycznych</b>				
<b>nowość</b>	MD1	Dwa tweetery Selenium ST400, 5kHz-20kHz, 133 dB SPL, propagacja 2 x 40° x 40°, 184,2 x 421,3 x 305,8 mm, 8,2 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	MD2	2-drożna, pasmo (±3 dB): 300Hz-19kHz, skuteczność: 128 dB SPL, propagacja: 90° poz x 20°/30° pion., wys: 1142,8mm, szer: 844mm, głęb: 508,5mm, waga: 51,7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	MD3	70Hz-400Hz, 1600W/6400W, skuteczność: 138 dB SPL, wys: 1143mm, szer: 599,8mm, głęb: 762,5mm, waga: 76,2 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	MD7	20Hz-230Hz, 4000W, 134 dB-SPL, wys: 762mm, szer: 1121,7mm, głęb: 965,7mm, waga: 102,5 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	MD46	42Hz-20kHz, 60° x 40° wys: 1524mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 59 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	MD49	42Hz-20kHz, 1200W/4800W, 90° x 50° wys: 1524mm, szer: 561mm, głęb: 657mm, waga: 68 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	MD52	37Hz-20kHz, 300W/1200W, 90° x 50° wys: 711,2mm, szer: 369,4mm, głęb: 403,7mm, waga: 20,6 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>nowość</b>	MD55	35Hz-20kHz, 350W/1400W, 90° x 50° wys: 781,1mm, szer: 417,9mm, głęb: 457,7mm, waga: 23,8 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>SERIA VP - Instalacyjne Kolumny Aktywne</b>					
013-14-267	VP7210/95DP	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 10" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-248	VP7212MDP	2 drożna kolumna aktywna/monitor, 1 x 12" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 50x90	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-265	VP7215/95DP	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 15" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-329	VP7215/64DP	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 15" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7212/95DP	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 12" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7212/64DP	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 12" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7315/64DP	3 drożna kolumna aktywna, 1 x 15" LF, 1 x 8" MF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-266	VPSB7118DP	18" subwoofer	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-249	VP7215/95DPAN	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 15" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-255	VP7215/64DPAN	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 15" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-252	VP7212/95DPAN	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 12" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-256	VP7212/64DPAN	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 12" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7315/64DPAN	3 dr. kolumna aktywna, 1 x 15" LF, 1 x 8" MF & 1 x 1.5" HF, dysp. 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-251	VPSB7118DPAN	18" Subwoofer	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7215/95DPCN	VP 7215/95 DPCN z CobraNet modulem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7215/64DPCN	VP 7215/64 DPCN z CobraNet modulem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-338	VP7212/95DPCN	VP 7212/95 DPCN z CobraNet modulem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7212/64DPCN	VP 7212/64 DPCN z CobraNet modulem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-250	VP7315/64DPCN	VP 7212/64 DPCN z CobraNet modulem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7215/95DPCN	VP 7215/95 DPCN z CobraNet modulem	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-341	VPSB7118DPDA	18" Subwoofer	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-340	VP7212/95DPDA	2 drożna kolumna aktywna, 1 x 12" LF & 1 x 1.5" HF, dyspersja 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Seria VP - Akcesoria</b>					
	PA7212-2	Akcesoria do zestawienia VP7212 w układzie wachlarzowym	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PA7215-2	Akcesoria do zestawienia VP7215 w układzie wachlarzowym	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PA7315-2	Akcesoria do zestawienia VP7315 w układzie wachlarzowym	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-092	PA7212-18V	Akcesoria do zestawienia VP7212 z VPSB7118 w układzie grona	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-091	PA7212-18H	Akcesoria do zestawienia VPSB7118 z VP7212 w układzie wachlarzowym	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTU7212	Uchwyt typu "U" do VP7212	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	MTU7215	Uchwyt typu "U" do VP7215	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	YM7212-15	Uchwyt pod statyw do VP7212, VP7215	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	SM7212-15	Statyw kolumnowy do VP7212, VP7215	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7212-ACC	Pokrowiec warstwowy do VP7212	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7215-ACC	Pokrowiec warstwowy do VP7215	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7315-ACC	Zestaw elementów transportowych do VP7315	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VP7118-ACC	Zestaw elementów transportowych do VPSB7118	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>SERIA VLA - na zamówienie</b>					
	VLA301	3-drożny system; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 30°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VLA601	3-drożny system; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 60°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VLA901	3-drożny system; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 90°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VLA301H	3-drożny system dalekiego zasięgu; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 30°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VLA601H	3-drożny system dalekiego zasięgu; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 60°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VLA901H	3-drożny system dalekiego zasięgu; 2x15" LF, 2x8" MF, 3x1,5" HF o dyspersji 90°	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Wszystkie modele serii VLA dostępne są też w wersji:</b>					
<b>WRC - do montowania na zewnątrz nie wystawione bezpośrednio na działanie wody</b>					
<b>WRX - przeznaczone do stosowania w najbardziej krytycznych warunkach atmosferycznych</b>					
<b>PD 100 Low Freq KOLUMNY DALEKIEGO ZASIĘGU - na zamówienie</b>					

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
	PD125	2x15" zestaw niskoczęstotł. 1200W/4AES, wodoodporne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD128	2x18" subwoofer Array, 1600W/4AES, wodoodporne	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-278	PD162	6 x 12" LF	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>PD 700 Średnio i wys. Częstotł. KOLUMNY DALEKIEGO ZASIĘGU - na zamówienie</b>					
013-14-273	PD743	Dalekosiężny syst.(104dbSPL-65m)MF700W/8AES, HF150W/16AES	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-274	PD764	Dalekosiężny syst.(104dbSPL-50m)MF700W/8AES, HF150W/16AES	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>PD 5200 zestawy średnio i wys-tonowe o dużej skuteczności - na zamówienie</b>					
	PD5200/95	2 dr. zestaw, średnio, wysoko-tonowy, o dyspersji 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD5200/64	2 dr. zestaw, średnio, wysoko-tonowy, o dyspersji 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD5200/43	2 dr. zestaw, średnio, wysoko-tonowy, o dyspersji 40x30	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-234	PD5212/95	2 dr. zestaw, pełnopasmowy, tubowy, o dyspersji 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD5212/64	2 dr. zestaw, pełnopasmowy, tubowy, o dyspersji 60x40	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD5212/43	2 dr. zestaw, pełnopasmowy, tubowy, o dyspersji 40x30	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD5322/95	3 dr. zestaw, pełnopasmowy, o dyspersji 90x50	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD5322/64	3 dr. zestaw, pełnopasmowy, o dyspersji 60x60	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD5322/43	3 dr. zestaw, pełnopasmowy, o dyspersji 60x60	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD5122	Zestaw niskotonowy, 2 x 12"	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	PD5125	Zestaw niskotonowy, 2 x 15"	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>VERTEC LINE ARRAY SYSTEM</b>					
<b>Wszystkie szczegóły techniczne i cenowe dostępne są na indywidualne zapytanie. Zapraszamy!</b>					
<b>Bardzo mały VERTEC</b>					
013-14-290	VT 4886	3-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL: 137 dB, skuteczność: 102 dB SPL, pasmo: 75Hz-18kHz, 2 x 6.5" LF, 4 x 2.5" MF, 2 x 1" HF, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 110° poz, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 750W/8Ω, wys: 197mm, szer: 577mm, głęb: 260mm, waga: 15.9 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-291	VT 4883	Ultra kompaktowy subwoofer, max SPL: 133 dB, skuteczność: 95 dB SPL, pasmo: 40Hz-600Hz, 2 x 12" Differential Drive z podwójną cewką i magnesem neodymowym, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 1600W/4Ω, fabrycznie przygotowany do konfiguracji kardoidalnej, wys: 397mm, szer: 577mm, głęb: 641mm, waga: 30.8 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4886-AF	Rama do podwieszania VT4886 i VT4883, może być używana do stakowania	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4886-AB	Belka do łączenia ze sobą kilku ram VT4886-AF			
	VT 4886-DF88	Rama przejściowa do podwieszania VT4886 pod średnim VT4888	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4886-DF89	Rama przejściowa do podwieszania VT4886 pod dużym VT4889	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-129	VT 4886-UB	Płyta instalacyjna do zawieszania VT4886 pod balkonami, dostarczana z uchwytem na statyw do zastosowania front-fill	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4886-UB1	Uchwyt instalacyjny typu "U" dla jednej kolumny VT4886	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4886-HB	Uchwyt do podwieszania kolumn VT4886 w gronie poziomym	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4886-FC	Skrzynia transportowa dla ośmiu kolumn VT4886			
	VT 4883-FC	Skrzynia transportowa dla dwóch kolumn VT4883 lub jednej VT4883 i trzech VT4886			
	SS4-BK2	Nowa wytrzymała i regulowana sztyca do łączenia subwooferów VT4883 z górkami przy pomocy płyt VT4886-UB			
<b>Mały VERTEC</b>					
013-14-171	VT 4887A	3-drożny kompaktowy system liniowy, max SPL: 141 dB, pasmo: 67Hz-20kHz, 2 x 8" LF Differential Drive z podwójną cewką, 4 x 4" MF woofer, 2 x 1" HF driver neodymowy tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 1000W LF, 225W MF/HF, zasilanie: bi-amplifikacja, wys: 281mm, szer: 787mm, głęb: 415mm, waga: 30.4 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-172	VT 4881A	Kompaktowy subwoofer, max SPL: 130 dB, skuteczność: 91 dB SPL, pasmo: 34Hz-125Hz, 1 x 18" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 2000W impedancja: 8Ω, wys: 569mm, szer: 787mm, głęb: 654mm, waga: 50.4 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4887-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4887 i VT4887A (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-063	VT 4887-AF	Duża rama do podwieszania do 28 szt. kolumn	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-059	VT 4887-SF	Krótką rama do podwieszania do 18 szt. Kolumn	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4887-MSP	Zestaw elementów mechanicznych do VT4887	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4887A-ASP	Zestaw zapasowych głośników do VT4887	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4881-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4881 i VT4881A (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Średni VERTEC</b>					
013-14-174	VT 4888	3-drożny system liniowy, max SPL: 146 dB, pasmo: 60Hz-16kHz, zasilanie: tri-amplifikacja, 2 x 12" LF Differential Drive neodym z podwójną cewką, 4 x 5.5" MF woofer, 2 x 3" (ujście 1.5") HF driver neodymowy, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 2000W LF, 600W MF, 150W HF, kąt pokrycia: 90° poz, wys: 355.6mm, szer: 990.6mm, głęb: 508mm, waga: 51 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-214	VT 4882	Subwoofer, max SPL: 137 dB, skuteczność: 95 dB SPL, pasmo: 32Hz-110Hz, 2 x 15" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, moc szczytowa: 4800W, impedancja: 2 x 8Ω, wys: 457mm, szer: 1013mm, głęb: 858mm, waga: 52kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-061	VT 4888-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4888 (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4888-AF	Duża rama do podwieszania do 18 szt. kolumn VT4888	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-060	VT 4888-SF	Krótką rama do podwieszania do 18 szt. Kolumn VT4888	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4888-MSP	Zestaw elementów mechanicznych do VT4888	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4888-ASP	Zestaw zapasowych głośników do VT4888	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY		
			PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
013-19-074	VT 4882-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4882 (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Duży VERTEC</b>					
013-14-142	VT 4889	3-drożny system liniowy, max SPL: 146 dB, pasmo: 45Hz-16kHz, zasilanie: tri-amplifikacja, 2 x 15" LF Differential Drive neodym z podwójną cewką, 4 x 8" MF woofer, 3 x 3" HF driver, tworzywo kompozytowe, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 1200W LF, 1200W MF, 225W HF, kąt pokrycia: 90° poz, wys: 489mm, szer: 1213mm, głęb: 546mm waga: 72 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4889-1	3-drożny system liniowy, max SPL: 146 dB, pasmo: 45Hz-16kHz, zasilanie: tri-amplifikacja, 2 x 15" LF Differential Drive neodym z podwójną cewką, 4 x 8" MF woofer, 3 x 3" HF driver, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 2000W LF, 1400W MF, 225W HF, kąt pokrycia: 90° poz, wys: 489mm, szer: 1213mm, głęb: 546mm, waga: 79,8 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-168	VT 4880	Subwoofer, max SPL: 137 dB, skuteczność: 98 dB SPL, pasmo: 29Hz-120Hz, 2 x 18" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 2000W, wys: 493mm, szer: 1229mm, głęb: 860mm, waga: 71kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-232	VT 4880A	Subwoofer Ultra Long Excursion, max SPL: 136 dB, skuteczność: 95 dB SPL, pasmo: 25Hz-160Hz, 2 x 18" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 4000W, wys: 493mm, szer: 1229mm, głęb: 860mm, waga: 83,9kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-052	VT 4889-AF	Duża rama do podwieszania do 18 szt. kolumn VT4889 i VT4889-1	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-053	VT 4889-SF	Rama do podwieszania do 4 szt. kolumn VT4889 i VT4889-1	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4889-ASP	Zestaw zapasowych głośników do VT4889	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4889-RIG	Elementy łącznikowe do VT4889	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4889-DOLLY	Element transportowy (deskorolka) do VT4889	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4889-COVER	Pokrowiec wodoodporny do VT4889	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4889-MSP	Zestaw elementów mechanicznych do VT4889	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4889-1-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4889-1 (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-058	VT 4880-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4880 (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4880A-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4880A (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-073	VT 4800-UA	Uniwersalna rama -adapter do kombinacji różnych modeli VERTEC	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4800-CA	Kompaktowa rama -adapter do kombinacji różnych modeli VERTEC	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4800-DA	Adapter do kombinacji różnych modeli VERTEC	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Aktywne VERTEC LINE ARRAY SYSTEM</b>					
<b>Mały aktywny VERTEC</b>					
013-14-253	VT 4887ADP (z modułem standardowym DPIP)	3-drożny aktywny kompaktowy system liniowy, pasmo: 67Hz-20kHz, max SPL: 136 dB, 2 x 8" LF Differential Drive z podwójną cewką, 4 x 4" MF woofer, 2 x 1" HF driver neodymowy, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 100° poz, zintegrowany system łączenia, moc ciągła/szczytowa: 1100W/2200W, dwukanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście sygnału analogowego, regulacja wzmacnienia, wys: 279mm, szer: 787mm, głęb: 563mm, waga: 39,7 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-268	VT 4887ADP-AN (z modułem DPAN)	VT4887ADP z modułem wejściowym DPAN - wejście/wyjście sygnału analogowego, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtry, generator szumów, dynamika, opóźnienia, presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4887ADP-CN (z modułem DPCN)	VT4887ADP z modułem wejściowym DPCN - wejście/wyjście sygnału analogowego, wejście sygnału cyfrowego CobraNet™, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtrv, generator szumów, dynamika, opóźnienia, presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4887ADP-DA		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4881ADP (z modułem standardowym DPIP)	Aktywny kompaktowy subwoofer, pasmo: 34Hz-125Hz, max SPL: 131 dB, 1 x 18" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 2000W szczytowa: 8000W, jednokanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście sygnału analogowego, regulacja wzmacnienia, wys: 569mm, szer: 787mm, głęb: 800mm waga: 62,2 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-236	VT 4881ADP-AN (z modułem DPCN)	VT4881ADP z modułem wejściowym DPAN - wejście/wyjście sygnału analogowego, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtry, generator szumów, dynamika, opóźnienia, presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4881ADP-DA		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4881ADP-CN (z modułem DPCN)	VT4881ADP z modułem wejściowym DPCN - wejście/wyjście sygnału analogowego, wejście sygnału cyfrowego CobraNet™, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtrv, generator szumów, dynamika, opóźnienia, presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-093	VT 4887ADP-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4887ADP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-094	VT 4881ADP-ACC	Elementy transportowo-ochronne do VT4881ADP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Średni aktywny VERTEC</b>					
013-14-217	VT 4888DP (z modułem standardowym DPIP)	3-drożny aktywny system liniowy podwieszany, pasmo: 60Hz-16kHz, max SPL: 140 dB, 2 x 12" LF Differential Drive neodym z podwójną cewką, 4 x 5.5" MF woofer, 2 x 3" HF driver neodymowy, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, kąt pokrycia: 90° poz, zintegrowany system łączenia, moc ciągła/szczytowa: 3000W/6000W, trzykanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście sygnału analogowego, regulacja wzmacnienia, wys: 378mm, szer: 1000mm, głęb: 673mm waga: 68 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-254	VT 4888DP-AN (z modułem DPAN)	VT4888DP z modułem wejściowym DPAN - wejście/wyjście sygnału analogowego, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtry, generator szumów, dynamika, opóźnienia, presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	VT 4888DP-CN (z modułem DPCN)	VT4888DP z modułem wejściowym DPCN - wejście/wyjście sygnału analogowego, wejście sygnału cyfrowego CobraNet™, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtrv, generator szumów, dynamika, opóźnienia, presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		

JBL			DETALICZNY PLN		
			NETTO	VAT	BRUTTO
013-14-218	<b>VT 4882DP (z modulem standardowym DPIP)</b>	Aktywny subwoofer, pasmo: 32Hz-110Hz, max SPL: 133 dB, 2 x 15" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła/szczytowa: 1700W/3400W, dwukanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście systemu analogowego, regulacja wzmocnienia, wys: 457mm, szer: 1013mm, głęb: 1011mm, waga: 69.9 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-14-325	<b>VT 4882DP-AN (z modulem DPAN)</b>	VT4882DP z modulem wejściowym DPAN - wejście/wyjście sygnału analogowego, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtry, generator szumów, dynamika, opóźnienia. presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>VT 4882DP-DA</b>		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>VT 4882DP-CN (z modulem DPAN)</b>	VT4882DP z modulem wejściowym DPCN - wejście/wyjście sygnału analogowego, wejście sygnału cyfrowego CobraNet™ ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtrv. generator szumów. dynamika. opóźnienia. presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-076	<b>VT 4888DP-ACC</b>	Elementy transportowo-ochronne do VT4888DP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-077	<b>VT 4882DP-ACC</b>	Elementy transportowo-ochronne do VT4882DP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>Duży aktywny VerTec</b>					
	<b>VT 4889ADP (z modulem standardowym DPIP)</b>	3-drożny aktywny system liniowy, pasmo: 45Hz-16kHz, max SPL: 143 dB, 2 x 15" LF Differential Drive magnes neodymowy z podwójną cewką, 4 x 8" MF wofer, 3 x 3" HF driver, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, kął pokrycia: 90° poz, zintegrowany system łączenia, moc ciągła/szczytowa: 3000W/6000W, trzykanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście sygnału analogowego, regulacja wzmocnienia, wys: 494mm, szer: 1215mm, głęb: 692mm, waga: 93.1 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>VT 4889ADP-AN (z modulem DPAN)</b>	VT4889ADP z modulem wejściowym DPAN - wejście/wyjście sygnału analogowego, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtry, generator szumów, dynamika, opóźnienia. presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>VT 4889ADP-CN (z modulem DPAN)</b>	VT4889ADP z modulem wejściowym DPCN - wejście/wyjście sygnału analogowego, wejście sygnału cyfrowego CobraNet™, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtrv. generator szumów. dynamika. opóźnienia. presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>VT 4889ADP-DA</b>		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>VT 4880ADP (z modulem standardowym DPIP)</b>	Aktywny subwoofer Ultra Long Excursion, pasmo: 29Hz-120Hz, max SPL: 143 dB, 2 x 18" Differential Drive z podwójną cewką, tworzywo PlyMax, wykończenie obudowy DuraFlex, zintegrowany system łączenia, moc ciągła: 3500W, moc szczytowa: 6900W, dwukanałowy wzmacniacz, wejście/wyjście sygnału analogowego, regulacja wzmocnienia, wys: 493mm szer: 1229mm głęb: 1011mm waga: 99.4 kg	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>VT 4880ADP-DA</b>		pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>VT 4880ADP-AN (z modulem DPAN)</b>	VT4880ADP z modulem wejściowym DPAN - wejście/wyjście sygnału analogowego, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtry, generator szumów, dynamika, opóźnienia. presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>VT 4880ADP-CN (z modulem DPAN)</b>	VT4880ADP z modulem wejściowym DPCN - wejście/wyjście sygnału analogowego, wejście sygnału cyfrowego CobraNet™, ustawianie i monitorowanie parametrów pracy poprzez protokół HiQnet™, filtrv. generator szumów. dynamika. opóźnienia. presetv	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>VT 4889ADP-ACC</b>	Elementy transportowo-ochronne do VT4889ADP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>VT 4880ADP-ACC</b>	Elementy transportowo-ochronne do VT4880ADP (pokrowiec i deskorolka)	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
Oprogramowanie pomiarowe i projektowe					
013-19-041	<b>JBL-SMAART PRO</b>	Program do analizy i pomiarów akustycznych	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
013-19-042	<b>JBL-SMAART PRO</b>	UpGrade	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
	<b>CADP2</b>	Program do projektów instalacji akustycznych	pytaj o cenę u dystrybutora - tel. 22-751-42-46		
<b>CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA</b>					